

# 地磅称重仪表-XK3190A12E-金宏地磅称重显示器供应商

产品名称	地磅称重仪表-XK3190A12E- 金宏地磅称重显示器供应商
公司名称	新乡市金宏称重设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园27号
联系电话	86-3732688893 13598660885

## 产品详情

地磅称重仪表-XK3190A12E-金宏地磅称重显示器供应商 XK3190-A12 E：采用高精度模数转换技术和特殊的软件抗振动技术，交直流两用，适用于电子台秤、电子平台秤、机电改造秤等使用1~4个传感器的静态称重系统。推荐非标改制型品种：1、带kg/lb转换功能的改制型；（外贸专供产品）；2、带自动计算平均值功能的改制型；（适用于畜牧秤）；3、带2个定值输出功能的改制型；（适用于低速称重检测）。基本功能：高精度A/D转换，可读性达1/30000；调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；特殊的数字滤波技术，增强系统的抗振动能力；零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置；数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；附带称重计数功能；（单件重量有断电保护）；多种背光模式可选择；可随机充电；具有欠压指示及保护装置；随机配置6V/4AH免维护蓄电池；选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；选配20mA电流环大屏幕通讯口。技术参数：A/D转换方式：- 转换方式；A/D转换速率:10次/秒；最大A/D转换数:20bit；输入信号范围: - 10mV ~ 15mV；输入灵敏度: 1  $\mu$  V/e；传感器供桥电源:DC5V；I 150mA；连接传感器个数:可接4个350 的传感器；传感器连接方式:6线制；检定分度数:3000,最大外分度数:30,000,最大内分辨率:300,000；分度值:1/2/5/10/20/50可选；显示方式（A12）:6位LCD液晶，6个状态指示符；显示方式（A12E）:6位LED数码管，6个状态指示符；显示范围:-2000 ~ 150000(d=10)大屏幕接口（选配）；信号输出方式:串行输出,电流环信号；波特率:600,传输距离:电流环信号 2000米串行通讯接口（选配）；接口类型:RS232C,波特率:1200/2400/4800/9600可选；通讯方式:自动连续方式/指令方式可选；传输距离:RS232C 30米；交流供电电源:AC187 ~ 242V；49 ~ 51Hz；直流供电电源:内置蓄电池DC6V/4AH。