

PEEK螺丝、螺母 PEEK

产品名称	PEEK螺丝、螺母 PEEK
公司名称	江苏常新密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:PEEK 厂家(产地):扬中市
公司地址	扬中市沿江工业集中区港茂路
联系电话	0511-88366910 13952971698

产品详情

牌号 PEEK 厂家(产地) 扬中市

peek材料的卓越性能主要表现在以下几方面：耐高温 peek具有较高的玻璃化转变温度和熔点（334℃），这是它可在有耐热性要求的用途中可靠应用的理由之一。其负载热变型温度高达316℃，连续使用温度为260℃。机械特性 peek是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的，可与合金材料媲美。自润滑性 peek在所有塑料中具有出众的滑动特性，适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特别是碳纤、石墨各占一定比例混合改性的peek自润滑性能更佳。耐化学药品性(耐腐蚀性) peek具有优异的耐化学药品性，在通常的化学药品中，能溶解或者破坏它的只有浓硫酸，它的耐腐蚀性与镍钢相近。阻燃性 peek是非常稳定的聚合物，1.45mm厚的样品，不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。耐剥离性 peek的耐剥离性很好，因此可制成包覆很薄的电线或电磁线，并可在苛刻条件下使用。耐疲劳性 peek在所有树脂中具有最好的耐疲劳性。耐辐照性 耐辐照的能力很强，超过了通用树脂中耐辐照性最好的聚苯乙烯。可以作成 辐照剂量达1100mrad时仍能保持良好的绝缘能力的高性能电线。耐水解性 peek及其复合材料不受水和高压水蒸气的化学影响，用这种材料制成的制品在高温高压水中连续使用仍可保持优异特性。