

# 水乙二醇抗燃液压油

产品名称	水乙二醇抗燃液压油
公司名称	莱芜力特石油化工有限公司
价格	3000.00/桶
规格参数	
公司地址	山东省莱芜市凤城工业园
联系电话	86-06346426937 13336343090

## 产品详情

概述：本产品以水和二元醇为基础组分，添加高级抗磨剂、油性剂、防锈剂等多种优质添加剂精制而成的水乙二醇型抗燃液压油，具有优异的氧化安定性和水解安定性。执行标准：GB / T21449—2008。

- 主要优点：
- 1、优良的抗燃性能，保证产品在高温或与明火接触时使用安全；
  - 2、优良的低温流动性和粘温性，极低的凝点，设备低温易启动；
  - 3、极好的高低温稳定性；
  - 4、良好的防锈和防腐蚀能力；
  - 5、良好的润滑性能，使用寿命长，保证液压油泵长时间高效的润滑，降低成本。

6、良好的剪切安定性和储存稳定性 用途：

该抗燃液压油适用于冶金

、机械制造、采矿等行业中有难燃性需求的液压系统

，广泛应用于有明火、高

温环境下运行的液压系统，成为重要的抗燃液压介

质。例如：炼钢厂的电炉、液压系统、高速线材机液压系统、热连轧厂的卷板机液压系统等。

与以下品牌同类产品性能相当：长城4631 Houghton Safe620 Mob\_I Nyvac

FR200D、Nyvac20、HFC46 BP Enersvl SF—C Shell I rus C46 注意事项：1、最高使用温

度：开式油箱不超过55 ，闭式油箱不超过65 ，否则温度过高，使水分蒸发过多，会导致液压油粘度

增大而影响使用；2、本品与下列常用材料相容：环氧树脂、酚醛树脂、青铜(含Pb<20%)、黄铜、紫

铜、塑料制品、丁腈胶、氟橡胶、硅橡胶、聚四氟乙烯、尼龙和经赛璐璐和酚醛树脂处理后的纸等；

3、本品与下列常用材料不相容：工业油漆(醇酸漆)、镉、镁、铅、锌(少量表面镀锌除外)、铝(铝合金及

阳极化处理后的铝除外)、天然橡胶、聚氨酯橡胶、皮革、软木、一般滤纸、石棉等；4、不能与矿物

油型、乳化液型和酯型液压介质混用，故使用本品前，应将液压系统清洗干净后再灌注本产品；5、

使用过程中，应定期(一般3个月)检查油品外观、粘度、pH值、泡沫等情况，发现问题及时处理。

包装形式

20L塑桶，200kg铁桶