

# 直销 POM 日本宝理 JW-01 CF2001高流动 高润滑 低磨损 汽车部件 办公设备 电动工具

产品名称	直销 POM 日本宝理 JW-01 CF2001高流动 高润滑 低磨损 汽车部件 办公设备 电动工具
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	日本宝理:POM JW-01:高流动 高润滑 低磨损 日本:宝理
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

产品特性汽车领域	是否进口否
产地日本	厂家(产地)日本宝理
牌号JW-01 CF2001	销售方式品牌经销
类型标准料	加工级别涂覆级、挤出级

日本宝理POM JW-01 CF2001 高流动 高润滑 低磨损 汽车部件 办公设备 电动工具

聚甲醛#赛钢|POM

机械性能

额定值

单位

测试方法

断裂伸长率 60 % ASTM D-638

无缺口冲击强度 n/a ft-ib/in ASTM D-256

弯曲强度 13.000 PSi ASTM D-790

弯曲模量 377.098 PSi ASTM D-790

洛氏硬度 80 ASTM D-785

拉伸强度 8.890 PSi ASTM D-638

缺口冲击强度 1.2 ft-ib/in ASTM D-256

电气性能

额定值

单位

测试方法

体积电阻率 1.00E+14 ohm-cm ASTM D-257

介电常数 3.700 ASTM D-150

表面电阻率 1.00E+16 ohm ASTM D-257

耗散因数 0.007 ASTM D-150

介电强度 483 V/mil ASTM D-149

物理性能

额定值

单位

测试方法

密度 1.41 sp gr23/23 ASTM D-792

熔体流动速率 9 g/10min ASTM D-1238

模缩率 0.02 in/in ASTM D-955

