

焊烟机除尘滤芯 焊接烟尘聚酯纤维覆膜滤筒

产品名称	焊烟机除尘滤芯 焊接烟尘聚酯纤维覆膜滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

在，在众多行业应用多年，效果良好，深受业主的认同 而且我厂自制研发的产品在市场上也很受好评，现在产品已经广泛应用在化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线 使发动机功率下降5%或油耗上升5%时的进气阻力是一极限值，达到此值时就必须清扫或更换滤芯 木浆纤维纸质粉尘滤芯性能特点： 支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪. 过滤精度能够达到0.1um 我厂除尘滤筒形式分为方便安装的悬挂式、经久耐用的螺杆式，亦能够为客户设计安装除尘器，解决您的后顾之忧,让您满意,让您的客户满意 7 清灰压力 MP a 028

4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命
4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗

端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈.专用密封闭孔弹性氯丁橡胶 3.防静电处理 普通聚酯复合无纺布 节约能源 但增大面积就会增加滤筒的体积和重量，从而提高生产制造成本和销售价格，并且还会使除尘器设备体积增大 ---每个产品都是精工团队用专业的技术精工制造，高品质滤芯，滤筒优品厂家，客户的满意是我们的追求!欢迎选购 ‘ ’ 系列产品！ 收尘效率：99.99%，表面过滤 滤材的选择：

规格100-700，高度200-2000不等 (3)滤芯性能试验 流量-阻力(压降)试验 测定空气流动压力损失(流量-阻力或流量-压力分碇曲线) 宁夏银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）

所以，我们工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积

易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；除尘滤筒形式分为方便安装的上装式、下装式，经典的螺杆紧固式，过滤材料有国产进口木浆纤维滤材，国产进口聚酯纤维滤材，5 除尘器阻力 P a 1200 - 1500