

钢厂制氧车间空气滤筒320*220*750高效自洁式除尘滤芯

产品名称	钢厂制氧车间空气滤筒320*220*750高效自洁式除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；
电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等
我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径
(4)滤芯寿命与过滤效率试验 采用粒子计数法测定滤芯奉命，试验时绘制压差-试验时间或压差-
加灰重量的关系曲线，以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命
湖北武汉 襄樊 荆州 宜昌 黄石 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 荆门 十堰 仙桃 潜江 天门 神农架
材料采用先进宽褶打折技术、表面光滑、间隙均匀
无外网折褶增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面
的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；
产品各项指标均标准，已经完全可以替代同类进口产品 能够真正达到废料的回收在利用
使发动机功率下降5%或油耗上升5%时的进气阻力是一极限值，达到此值时就必须清扫或更换滤芯
除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、(6)滤油器总成破损试验 测定总成承受内压力的能力
特涂行业真空吸砂机专用粉尘滤芯：除尘滤芯滤筒两端端盖特点。
专业生产滤芯（筒）、滤清器的制造企业 的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气 滤筒式
除尘器早在20世纪70年代就已经在日本和欧美一些国家出现，具有体积小，效率高，投资省，易维护等优点，但因其设备容量小，五、压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯适应机型如下：英格索兰压缩机、阿*压缩机、复盛压缩机、康普艾压缩机、寿力压缩机、宝驹压缩机、天鹅压缩机、凯萨压缩机、可再生(5)累积效率试验
采用重量分析法测定滤芯寿命时，以达到试验终点压差时的试验时间或污染物的捕获量来评定 注：更多
除尘滤芯规格 能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准 均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板 除尘滤芯是本公司的主打产品之一
折叠式滤筒抗高温性能更好；9.由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；
水泥磨冷却水消耗量 1400L/H 800L/H