

东丽覆膜除尘滤芯滤筒花板孔160*2.4米高

产品名称	东丽覆膜除尘滤芯滤筒花板孔160*2.4米高
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

三、膜复合聚酯滤筒性能特点：

- 1、选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高
- 3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机

四、压缩机进气除尘滤芯、油过滤器滤芯、油气分离滤芯 五、除尘滤芯及粉尘滤芯系列使用于：

A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘

B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘

C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯

适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境

原始阻力与极限阻力的差距减小，寿命就缩短，反之，寿命则延长

1.滤材选用长丝纤维聚酯覆膜过滤材料，国产、进口PET基材覆PTFE膜聚酯无纺布、3 过滤面积 m² 800

（3）滤芯性能试验 流量-阻力（压降）试验 测定空气流动压力损失（流量-阻力或流量-压力分碇曲线）除尘滤芯相同产品的不同称呼：

另外，滤芯还受到机油高温的影响，应在模拟高温条件下测试滤芯承受高压降而不破损的能力
公司致力于环保产业，以创造更加洁净的生产和生活空间为宗旨，不断超越客户的期望值

选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）流量每增加10%，寿命相应减22%

连接形式适应各种不同的管口连接；、

年产300万吨水泥厂的三号水泥磨电除尘器处理量不足，排放量大 耐阻燃复合纤维滤材

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象