

# DELLR720XD服务器

产品名称	DELLR720XD服务器
公司名称	安徽戴鑫信息技术有限公司
价格	11200.00/台
规格参数	
公司地址	合肥市金寨路91号立基大厦B516室
联系电话	86-055163717972 18055178500

## 产品详情

dell poweredge r720xd 至强四核e5-2603 v2 1.8ghz/2g 1333mhz/300g 3.5 15k/perc h310/无光驱/495w/3年7\*24 3.5寸12背板 含税价11200元

处理器选项 英特尔®至强®e5-2600处理器产品系列 外形规格：2u机架 处理器插槽：2 内部互连：2条英特尔quick path互连(qpi)链路；6.4 gt/秒；7.2 gt/秒；8.0 gt/秒 操作系统选项 microsoft® windows server® 2008 r2 sp1，x64（含hyper-v v2）microsoft windows® small business server 2011 suse® linux® enterprise server red hat® enterprise linux 可选的嵌入式虚拟机管理程序：citrix® xenserver vmware® vsphere 芯片组选项 英特尔c600 内存选项1 最高可配768 gb（24个dimm插槽）：2 gb/4 gb/8 gb/16 gb/32 gb ddr3（最高1600 mhz）高速缓存：每个核心2.5 mb；核心选项：2、4、6、8 存储 热插拔硬盘选项：2.5英寸sas固态硬盘、sata固态硬盘、sas（15k、10k）、近线sas（7.2k）、sata（7.2k）3.5英寸sas（15k）、近线sas（7.2k）、sata（7.2k）支持自我加密硬盘 最大内部存储：38 tb 驱动器托架 最多可配26个2.5英寸硬盘或12个3.5英寸硬盘（外加2个2.5英寸硬盘）插槽包含项 6个pcie插槽：两个x16插槽，全长，全高 一个x8插槽，全长，全高 三个x8插槽，半长，半高 通信选项 broadcom® 四端口1 gbe base-t（无toe或iscsi卸载）英特尔四端口1 gbe base-t（无toe或iscsi卸载）英特尔双端口10 gbe base-t，以及两个1 gbe端口（10 gbe端口上支持fcoe功能）broadcom双端口10 gbe sfp+，以及两个1 gbe端口（10 gbe端口上支持toe或iscsi卸载）电源选项 通过白金认证的高能效电源：495瓦、750瓦，或者通过顶级白金认证的高能效电源：1100瓦 自动量程电源 可用性 高能效psu；热插拔的冗余psu；热插拔驱动器托架；tpm/无tpm；双内置sd支持；热插拔冗余风扇；可选挡板；行李牌；ecc内存；交互式液晶屏；更强的散热支持；符合能源之星®标准；更大的功率范围；\*\*\*\*于交换机的分区(swap) 管理 远程管理：配备生命周期控制器的idrac7 idrac7 express（默认），idrac7 enterprise（升级选项）8 gb vflash介质（升级选项），16 gb vflash介质（升级选项）系统管理：符合ipmi 2.0标准 openmanage essentials和dell management console openmanage power center dell openmanage connection：适用于microsoft® system center的openmanage integration suite 适用于vmware® vcenter的戴尔插件 hp operations manager、ibm tivoli® netcool®和ca network and systems management 机架支持 readyrails滑轨，用于在具有方形或无螺纹圆孔的4柱式机架中进行免工具安装，或在4柱式螺纹孔机架中使用工具进行安装，支持可选免工具电缆管理臂 readyrails固定式导轨，用于在具有方孔或无螺纹圆孔的4柱式机架中进行免工具安装，或在4柱式有螺纹和2柱式(telco)机架中使用工具进行安装 raid 内部控制器：perc h310 perc h710 perc h710p 外部hba (raid)：perc h810 外部hba (raid)：6 gbps sas hba