

# PTFE覆膜焊接烟尘除尘滤芯 工业除尘器粉尘滤筒

产品名称	PTFE覆膜焊接烟尘除尘滤芯 工业除尘器粉尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

2、采用先进的折迭新工艺，间隔均匀

、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘 (1)压力降-流量特性试验用粘度的机油测定滤油器总成的压力降-流量曲线 江西南昌 九江 赣州 萍乡 新余 吉安 上饶 抚州 宜春 鹰潭景德镇

滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9% 规格：315×210×660,320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750 稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；

5.连接形式适应各种不同的管口连接；脱落的粉尘掉入灰斗内通过卸灰阀排出

神户制钢压缩机、丹佛压缩机、艾高压缩机、日立压缩机、昆西压缩机、向阳压缩机、

、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘

材质进口美国复合长纤维粘聚酯无纺布制作 3、电镀锌端盖，不会生锈 具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物华质质量产量等特点. 无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面

的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；10.耗气量少，节约空压机能源；

4、技术改进措施和选用技术 当通过滤芯的压力降较低时，为限制未经过滤的机油量，金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，

(1)新滤清器清结度试验 确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质 广西南宁 柳州 梧州 桂林 阳朔 北海 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 防城港 钦州

PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布（可做防静电、防油防水处理）可再生

折叠式滤筒抗高温性能更好；8.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝减缩孔为14-20mm），另一种两端通孔，可采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等

工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200