

铝合金压铸脱模剂原油BD-257

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 铝合金压铸脱模剂原油BD-257 |
| 公司名称 | 浙江杭州包尔得有机硅有限公司 |
| 价格 | 80.00/kg |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州经济技术开发区五号大街188号 |
| 联系电话 | 0571-86848365 13735884501 |

产品详情

| | | | |
|---------|--|------|-------|
| 产品型号 | BD-257 | 产品名称 | 耐高温硅油 |
| 结构式或组分 | 特殊改性烷基芳基聚硅氧烷 | | |
| 性能特点 | 本产品耐高温，具有极好的润滑性能。 不影响制品后加工（如涂装、电镀、印刷等）性能。 油相可经受住360 高温，无碳化，在模具上无残留，无烟。 | | |
| 物化数据参考值 | 外观：浅黄色至透明油状液体 | | |

| | |
|-----|---|
| | <p>&#159; 有效成分（%）：100</p> <p>&#159; 粘度：1000~1500CS</p> |
| 应 用 | <p>&#159; 作为铝合金压铸脱模剂使用时，需乳化后使用，经试验15%左右的乳化液可以稀释到100~150倍使用；</p> <p>&#159; 作为合成纤维喷丝头用脱模剂，化纤厂喷丝板雾化硅油的耐高温原油；</p> <p>&#159; 制造塑料制品：聚氨酯、环氧树脂、聚氯乙烯制品脱模；</p> <p>&#159; 制造橡胶制品，包括橡胶垫子和垫背用的毯子和包装材料的心轴；</p> <p>&#159; 其它高温润滑场合如轮胎成形脱模剂、工程塑料成形脱模剂等。</p> <p>&#159; 抛光蜡体系中添加，提高抛光亮度。</p> |
| 包 装 | <p>本品包装规格为25Kg、50Kg塑桶、铁桶或按用户要求定制。</p> |
| 贮 运 | <p>按非危险化学品运输。阴凉干燥密封贮存。保质期12个月。</p> |
| 安 全 | <p>本品系非危险品。</p> |