

MQT-130-2.0气动锚杆钻机、锚杆钻机、锚固钻机

产品名称	MQT-130-2.0气动锚杆钻机、锚杆钻机、锚固钻机
公司名称	泰安市鼎鑫凿岩设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8535188 18660860712

产品详情

MQT-130-2.0气动锚杆钻机、锚杆钻机、锚固钻机

气动锚杆钻机、锚杆钻机、锚固钻机 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机用途: MQT-130/2.0型气动锚杆钻机主要用于煤矿岩石硬度 f10的煤巷、岩巷锚杆、锚索支护钻孔,并可搅拌和安装树脂类锚杆、锚索,对于带阻尼螺母的锚杆, MQT-130/2.0型气动锚杆钻机可在搅拌时直接上紧螺母,实现锚杆搅拌、安装一次完成,并满足初锚预紧力的要求。 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机特点: MQT-130/2.0型气动锚杆钻机最大程度采用工程塑料材料,重量轻、方便操作。 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机采用大规格马达作动力,功率重量比更大,使用寿命更长。 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机参数匹配更合理,在最佳钻孔速度附近时,钻机达到最大输出功率。 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机推进部分采用新型玻璃钢气缸,安全防爆、轻便灵活。采用专利技术的新颖水阀,能适应煤矿超高地表静压水。 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机采用新型排气消音装置,使钻机噪音大大降低,改善了井下工作环境。 MQT-130-2.0型气动锚杆钻机主要用于煤矿岩石硬度 f10的煤巷、岩巷锚杆、锚索支护钻孔,并可搅拌和安装树脂类锚杆、锚索,对于带阻尼螺母的锚杆,可在搅拌时直接上紧螺母,实现锚杆搅拌、安装一次完成,并满足初锚预紧力的要求。 MQT-130气动锚杆钻机 MQT-130-2.8型气动锚杆钻机 MQT-130-2.8型气动锚杆钻机广泛适用于岩石硬度 f10的巷道,特别适应煤巷的锚杆支护作业,既可钻顶板锚杆孔,又可钻锚索孔,还可搅拌和安装树脂药卷类锚杆、锚索,无需其他设备,即可实现锚杆螺母一次安装拧紧,达到初锚预紧力的要求。 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机特点:体积小,重量轻,操作简单,维护方便。齿轮式气动马达,运转稳定,可靠性高。新型玻璃钢气腿设计,安全防爆,使用寿命更长。 30kg道夹板液压弯道器立式扳道器 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机主要技术参数: 工作气压 Mpa 0.4-0.63 额定气压 Mpa 0.5 额定转速 r-min 206 额定转矩 N.m 130 失速转矩 N.m 220 空载转速 r-min 560 耗气量 m3-min 4.5 最大推力 KN 8 冲洗水压力 Mpa 0.6-1.2 MQT-130/2.0型气动锚杆钻机噪声 dB(A) 95 钻尾六方尺寸 mm 19:22 锚杆机系列规格号 MQT-130-2.8-A MQT-130-2.8-B MQT-130-2.8-C 整机最大高度 mm 2457 ± 50 3057 ± 50 3657 ± 50 整机最小高度 mm 1126 ± 50 1276 ± 50 1426 ± 50 整机重量 Kg 53 55 57

泰安鼎鑫以矿工安全生产为已任,致力研发、生产、供应更加安全的矿用设备,以精良的品质,具有竞争力的价格,“一言九鼎,一诺千金”的合作态度!公司以秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,

坚持“客户第一”的原则，为广大客户提供优质的[服务。欢迎广大客户惠顾！](#)

联系人：吴晓彤

手机：18660860712

电话：8535188

传真：0538-8530316

QQ：2384657531