

预警语音发布一体机

产品名称	预警语音发布一体机
公司名称	深圳市恒瑞科技有限公司（销售部）
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽沙河西路鼎新大厦东座801B
联系电话	0755-26033565-607 15814073262

产品详情

预警语音发布一体机是深圳市恒瑞鑫科技有限公司基于灾害预警、应急调度为一体的自动多功能语音播报机。它利用RDS广播系统、移动GSM/GPRS网络系统实现短时间内将预警信息进行大范围的快速传播（内置功放，即无线语音机与广播站一体机）。该产品安装在农村，实现乡、村两级气象预警，发布农业气象信息、常规天气预报、短期气候预测、短时临近预报、关键农时季节的墒情、苗情及农作物病虫害防治和灾害性天气预警等重要信息都可通过该系统及时传递到千家万户，让广大农民群众在第一时间得到第一手气象信息，合理安排生产、生活，避免各种自然灾害造成的农业损失。在灾难来临时通知人民群众转移，调度灾后重建，保护人民群众生命、财产安全，也是指导农民群众生产生活的好帮手。

功能特点

1. 具备短信文字数据转语音功能，能将手机和平台发送的短信或平台发送的文字数据转化为语音播出，
2. 终端收到信息后，会返回相应的收到确认信息，返回给发送端（手机或平台）。
3. 终端支持授权绿卡号GSM/PSTN远程通话广播。
4. 授权绿卡号码/PSTN号，设置10个以内，有授权绿卡号码才能直接进行发送信息广播。设备具有绿卡自检功能。
5. 支持GPRS/GSM网络的数据和语音通信，内嵌PPP、TCP/IP协议栈；
6. 短信信息语音播报次数可以设置播放1~10次或永久播报。

- 7.设备需具有播放优先级：每种方式能够****播放，遇到播放碰撞依据优先级进行切换,自动完成所有播放任务；优先级排序为：话筒、通话、短信、平台。
- 8.语音播报6种发音人效果，10级语速，语调，音量可调，20种提示音可选。
- 9.采用交流供电，实现220V交流供电130V ~ 270V，并具有高低压自恢复用电保护功能.
- 10.在没有语音输入的情况下，自动进入省电状态。
- 11.音频功放100W，能同时驱动2 × 50W或者4 × 25W高音号角喇叭。具有多重保护功能：喇叭冲击、输出过载、输入信号过大、负载短路。
- 12.可改进外接功放，有利于地势偏远、观看信息不方便乡村。
- 13.系统运行状态LED指示灯。
- 14.支持电话通话和电话短信播报。支持现场人工麦克风播报。
- 15.设备结构模块化，各功能模块可任意选配，可升级添加增强功能。