

蠕动泵ZG600-YZ35

产品名称	蠕动泵ZG600-YZ35
公司名称	保定齐力恒流泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省保定市高开区科技产业园
联系电话	86-0312-6776688/3332188 13833009579

产品详情

zg600技术指标：

转速范围：60~600rpm 正反转可逆 调节方式：多圈电位器调节转速

外控功能：开关量控制内外控转换，外控启停（0-10v、4-20ma、0-10khz速度控制输入）

消耗功率：< 400w 适用电源：ac 220v ± 15% 50hz/60hz

外型尺寸(长×宽×高)：325×236×193 (mm) 驱动器重量：17kg (不含泵头) 防护等级：ip31

zg600主要特点：

可安装多种泵头：yz35（铝）yz35（塑料）。

转速可手动调节，也可通过外控接口进行控制。

防护等级：ip31，性能稳定可靠，适合较恶劣环境的工业生产。

单通道流量达12l/min，适合中大流量的输送。

zg600可安装泵头：

可安装泵头：yz35（塑料泵头）、yz35（铝泵头）、yz1515 x n、yz2515 x n

zg600其他参数：

1. zg600——yz35泵头——适用软管73#82#——参考流量范围740-12000ml/min——通道数1

2. zg600——yz35双泵头——适用软管73#82#——参考流量范围单通道740-12000ml/min——通道数2

3. zg600——yz15/25泵头 x n ——适用软管13#14#19#16#25#17#18#15#24#——参考流量范围单通道174-280ml/min——通道数8

