

蠕动泵BT600-01

产品名称	蠕动泵BT600-01
公司名称	保定齐力恒流泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省保定市高开区科技产业园
联系电话	86-0312-6776688/3332188 13833009579

产品详情

bt600-01技术指标：

转速范围：1 ~ 600rpm 正反转可逆

转速分辨率：1rpm

调节方式：旋转编码器

显示方式：3位led数码管显示

外控功能：启停控制、方向控制、转速控制

通讯功能：rs485（0 ~ 5v、0 ~ 10v、4 ~ 20ma、0 ~ 10khz控制输入）

适用电源：ac 220v ± 10% 50hz/60hz

消耗功率：60w

工作环境：温度0 ~ 40 ,相对湿度 < 80%

外型尺寸(长 × 宽 × 高)：237 × 148 × 170 (mm)

驱动器重量：5.2kg (不含泵头)

防护等级：ip31

bt600-01主要特点：

步进电机细分驱动,精度高,运行平稳。

不锈钢机壳、黑色面膜、绿色数码显示，独具特色，应用领域更广泛。

3位led数码管显示当前转速,简便、直观、一目了然。

旋转编码器调节转速、顺时针旋转转速增加，反之减小。

三位钮子开关控制正/反转方向、中间位置为停。

全速按钮,按下可实现快速填充或排空，抬起恢复当前转速。

具有掉电记忆功能，掉电后重新上电，按照掉电前的状态进行工作。

可通过rs485与pc机进行通讯，本公司可以免费提供测试软件及通讯协议。

使用外控控制转速时，插上外控模块后扳动内外控开关到外控位置。

可与选配件进行配套使用实现小批量灌装、分配；配件有时间分配器、脚踏开关、接点控制模块等等，特殊要求可以咨询本公司。

bt600-01可安装泵头：

可安装泵头：yz1515、yz2515

bt600-01流量参数：

yz1515泵头——适用13#14#19#16#25#17#18#软管——流量范围0.07-2280ml/min——1通道

yz2515泵头——适用15#24#软管——流量范围1.7-1600ml/min——1通道

yz1515*2泵头——适用13#14#19#16#25#17#18#软管——流量范围：单通道0.07-2280ml/min——2通道

yz2515*2泵头——适用15#24#软管——流量范围：单通道1.7-1600ml/min——2通道

bt600-01典型应用 适用于常规流体输送、制药行业、精细化工、水处理、环保工程、食品饮料生产剂量添加剂、工艺发酵系统中补酸补碱消泡、科学实验等诸多通用领域。