

MZ44W电动煤气闸阀

产品名称	MZ44W电动煤气闸阀
公司名称	上海一泰阀门有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区肖南路450弄58号
联系电话	021-67103959 13122529955

产品详情

MZ44W电动煤气闸阀

【一泰品质、全球共享】这里是电动煤气闸阀专业生产厂家，由本公司生产的一泰牌电动煤气闸阀品质出众，价格合理；以下是有关电动煤气闸阀的工作原理、使用说明、产品图片、规格型号、标准尺寸、工作压力、适用范围的详细介绍：

产品名称 电动煤气闸阀

产品型号 MZ44W

公称通径 DN50-1200

公称压力 1.0-10.0Mpa

适用介质 煤气

公司名称 上海一泰阀门有限公司

产品介绍 电动煤气闸阀闸板为楔式双闸板闸阀对密封面楔角的加工精度要求较低，容易密封，温度变化不易造成卡住房和擦伤，密封面磨损后维修方便，但结构较复杂、零件较多，阀门的体形及重量较大。煤气闸阀安装于各处污煤气、洁净煤气管路中作闭路设备，主要用于冶金、制焦、煤气、化工等企业煤气管线的启闭控制。

电动煤气闸阀安装与维护应注意事项：手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部)。

带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。

带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

电动煤气闸阀特点：1)电动煤气闸阀阀体底部设有排渣孔，便于排除污垢。阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因而流动阻力较小。介质可从闸阀两侧任意方向流过，均能达到接通或截断的目的。2)电动煤气闸阀均为明杆闸阀，阀杆带动闸板一起升降，阀杆上的传动螺纹在阀体外部，因此，可根据阀杆的运动方向和位置直观地判断闸板启闭和位置，而且传动螺纹便于润滑和不受流体腐蚀，但它要求有较大的安装空间。