

荒山绿化草籽生态袋如何施工，河道边坡生态袋治理

产品名称	荒山绿化草籽生态袋如何施工，河道边坡生态袋治理
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.60/个
规格参数	品牌:众汇 材质:涤纶，丙纶，聚酯纤维 规格:40cmX60cm,40cmX80cm 也可定做
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

生态袋施工方法5步骤：

1、工具准备：铲、卷尺、水平管、坡尺、扫帚、手推车、标线、木槌、磅秤、木槌、尼龙线、拍子、小木桩、头镐、铁铲、电动打夯机、挖机、潜水泵。

2、坡面的修整：将树皮、树根、垃圾、杂物等清理干净，做到坡面整洁，坡面的松石、不稳定的土体要固定或清除，锐角物体要磨成钝角以免划破生态袋表面；凸坡要削平。在坡脚开挖一定深度基础，基础土体一般夯实到95%的密实度，并不会发生明显的沉降和变形，在夯实土层上铺设一定数量层的生态袋作为根基，坡顶要建造截水沟，坡角设排水沟，

3、原材料准备：将生态袋运至施工现场,如果边坡土壤贫瘠，还需运一些庄稼土至工地，添加有机肥并均匀搅拌，达到植物生长的养分。

4、装填土壤：先装好一个标准生态袋，并用磅秤称量并记录重量做为其后装袋的样板,注意每装到1/3时，要将生态袋内有机土抖紧，填料一定要尽量装的满实生态袋扎口带要扎结实。

5、垒砌生态袋边坡，放置一个连接扣以使它横跨在两个生态袋中间，靠近内边缘1/3的位置，以便于每个连接扣横跨连个生态袋，摇晃生态袋上叠加层以便每个生态袋连接扣可以可以穿透生态袋，通过在生态袋上行走或压实来达到互锁性，以确保连接扣和生态袋之间的良好接触。生态袋垒砌摆放时，要挂水平线施工，生态袋扎口带和线缝结合处靠内摆放或尽量隐蔽，以达到整齐美观的效果，重复以上步骤，直至完成。

