

银行专用多功能收银槽/柜台宝/钱槽

产品名称	银行专用多功能收银槽/柜台宝/钱槽
公司名称	杭州吉腾电子科技有限公司
价格	680.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市中山路607号城建大厦1810
联系电话	0571-86750665 18958076860

产品详情

产品名称：多功能收银槽

产品型号：jt-126（标准版）

产品规格：内径尺寸 300*200*150mm

预留尺寸 360*230*210mm

防弹玻璃深度 2.5cm

防弹玻璃宽度 3.0cm

槽体：日本304-1.5cm不锈钢槽体

发光金属键盘（免填单键盘）

密码液晶显示模块

嵌入式智能双向对讲装置

不锈钢银行logo挡板(公安部标准)

abs合成材料防暴、防老化、防静电、防水、防尘槽壳

立：本产品是一种银行现金柜台多个功能集于一体的高科技、创新与实用型产品；密码输入更安全、银行柜台的更加整洁、规范、美观、高档；是银行现金柜台的潮流趋势和必选产品，高性价比。

详细介绍：

产品优点

- 1、银行现金柜台多功能集成设计系统，人性化、专业化、科技与创新结合的设计理念，日本精密模具制作；
- 2、产品功能强大，安装使用后仍可实现产品升级和功能拓展（国内领先）；
- 3、系统集成设计使柜面更规范、整洁、美观、高档、节省柜台空间；
- 4、发光金属加密键盘防水、防尘、防暴、防静电(atm键盘标准)；
- 5、密码键盘位于槽体底部100%防窥视,确保密码输入的私密性,符合安全标准；
- 6、语音提示采用多媒体音响原理设计,声效更佳；
- 7、数字集成双向对讲系统,功率大，音质好，并彻底解决容易啸叫的问题；
- 8、发光金属密码键盘、免填单键盘与密码液晶显示模块一体化；
- 9、丰富的银行柜台产品经验，人性化设计，弹簧式设计构造,主要配件前置并采用翻盖式打开方式，能更容易在柜台外面拆装维护；
- 10、不锈钢银行logo挡板采用人体工程学设计,经久耐用，更方便传递零钞,票据；
- 11、槽体采用日本不锈钢冲压成型并采用无缝隙焊接技术制作,既美观大方,也持久耐用,抗细菌，且防锈、防暴、防水、防尘；

基本特征

- 1、支持des和triple des加、解密算法、pin加密、mac运算、等其它定制算法；
- 2、金属拉丝外壳多重安全结构，提高密码键盘抗逻辑攻击及物理攻击的强度。
- 3、键盘具备免填单功能，支持输入金额（显示金额）；输入号码、多段语音提示（中英文语音提示）键盘。
- 4、评价功能可通过pc键盘自由控制或通过系统指令控制；

通讯参数

支持标准rs-232和标准ttl接口，232/ttl兼容接口，也可选配usb接口；

支持1200bps和9600bps波特率，1200/9600可自动识别；

数据位：8位 检验位：无 停止位：1位

输入键盘

标准版：

十二个按键：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、清除、确认

免填单版：

0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、.、清除、确认、满意、

一般、不满意，按键界面排布可灵活定制。

规范与运算速度

符合银行卡检测中心。

加解密速度<1秒。

安全特性

在键盘的安全模块内部将对pin加密

多级别的程序和密钥的安全管理功能

电气性能

电源供电

dc+5v直流电源。

功率消耗

工作状态1w以下，非工作状态100mw以下

对讲电源供电

dc+12v直流电源

功率消耗

工作状态2w

产品性能

不锈钢槽体：终身保修

按键寿命：超过800万次

按键压力：2~3n(牛)

按键行程：不小于0.6mm

对讲系统：柜员和客户离话筒300mm，说话声音35分贝，对讲数字系统扩音至75——85分贝，声音清晰，无啸叫。

环境适应性

防护级别：ip65（键表面）

工作温度：-10 ~ +40 相对湿度：30% ~ 90% rh

存储温度：-25 ~ +55

大气压力：60 ~ 106kpa

应用领域

银行柜台、证券柜台、医院柜台等

执行标准

公安部ga38-2004号文《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》

资质证书

公安部认证

国家知识产权局专利证书

使用情况

目前广泛使用于：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国邮政储蓄银行、中国信合等160多家银行，已覆盖31个省、市、自治区、直辖市。