

KXT可曲挠橡胶软接头生产厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | KXT可曲挠橡胶软接头生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州禹拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址） |
| 联系电话 | 0317-6189981 13582724391 |

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 安装橡胶接头时，严禁使接头超限度的位移、偏转，如果位移量大于橡胶接头的限度时，应增加接头的数量来完成位移量，当悬空使用橡胶接头时，管道应固定在托架或吊架上，否则应使用有防拉脱装置的橡胶接头。橡胶接头又叫橡胶软管接头、橡胶管接头、橡胶管道接头、可曲挠橡胶接头、橡胶减震器等。

橡胶接头又可称为：可曲挠橡胶接头、橡胶软连接、软接头、柔性橡胶接头、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等，是一高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道连接件。橡胶接头是由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经高温、高压硫化成型后，与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，可降低管道的振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。本品广泛应用于：化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、

消防、电力等基础工程。通常使用的橡胶接头压力大小有1.0MPa/1.6MPa和2.5MPa。根据管线的工作压力选择合适的，当管道的瞬间压力大于平时的工作压力时，应选择比工作压力高的接头。连接方式有法兰连接、卡箍连接、丝扣连接等方式。

橡胶接头是由中间的橡胶球体和两边的金属法兰组合而成。橡胶的介质通常为普通水，特殊情况要定制特殊的接头，当温度达到80°以上时，要使用耐高温的橡胶接头，如果介质含有酸碱腐蚀性要使用相应的耐材料橡胶接头。生产各种型号、介质的橡胶接头。总之，对橡胶接头的选择不一定越贵越好，适合自己的才是的。