

临汾市科士达UPS电源三三10kva并机型成套安装机器人及控制机器

产品名称	临汾市科士达UPS电源三三10kva并机型成套安装机器人及控制机器
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

临汾市科士达UPS电源三三10kva并机型成套安装机器人及控制机器 工作方式三进三出，工频在线双转换工作模式，保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域典型应用负载服务器存储器网络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器产品优势品质，高可靠性CPU数字化控制智能风机 制冷多种模式智能调节转速，延长风机使用寿命，进一步提高整机效率，降低损耗降低整机噪音，为客户营造绿色舒适的工作环境 机型系列

功率

高频/单进单出

塔式

1KVA

		2KVA
		3KVA
		6KVA
		10KVA
	机架式	1KVA
		2KVA
		3KVA
		6KVA
		10KVA
高频/三进单出 (兼容单进单出)	机架式/塔式互换	10KVA 20KVA
高频/三进三出		30KVA 40KVA 60KVA
高频/三进单出	塔式	10KVA 15KVA 20KVA 30KVA
高频/三进三出	塔式	10KVA

工频/单进单出

塔式

15KVA
20KVA
30KVA
40KVA
60KVA
80KVA
100KVA
120KVA
160KVA
200KVA
1KVA
2KVA
3KVA
6KVA
10KVA
15KVA

工频/三进单出

塔式

6KVA
10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
40KVA

工频/三进三出

塔式

10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
40KVA
60KVA
80KVA
100KVA
120KVA
160KVA
200KVA

输入特性输入输出制式 单进单出、三进单出、三进三出
三进单出、三进三出电压范围(Vac) 138~485 (线电压) 频率范围 (Hz) 40~70输入功率因数 满载>0.99 D
型轴承和R型轴承(球的材质=陶瓷)的比较结果是,已确认D型轴承有R型轴承约1.1倍的高速性能,并
将温度下降了5%~1%.由于D型轴承的轴承内圈侧面的槽开始至轨道部的油气润滑为直接供给的构造,不
易受风障的影响,和原来的油气润滑相比能够使空气的流量减少2%.而且,减少球产生的风声也成为了可
能,通过这些好的特征对于省能源或低噪声有较大的贡献。F型轴承为在原来轴承的侧面装上注油区,从
外圈设置的注油嘴开始向保持架引导面供给油气的速旋转用轴承。

[大连市科士达UPS电源机架式10kva三三电源车机房巡检周期](#)