

# 包头高铁一比一模型生产厂家,20米价格

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 包头高铁一比一模型生产厂家,20米价格                 |
| 公司名称 | 河南牛奔科教模型有限公司                        |
| 价格   | 800.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:牛奔工厂<br>型号:1:1高铁模拟舱<br>产地:全国学校供应 |
| 公司地址 | 河南平顶山郟县李口贾先生模型工厂                    |
| 联系电话 | 15738822890 15738822890             |

## 产品详情

包头高铁一比一模型生产厂家,20米价格 具备的功能：高铁模拟舱外形模拟了动车EC01头车地板以上的部分，综合了驾驶舱、一等旅客区域、门区、二等旅客区域、餐饮区、多功能乘务员室、语音播报室等部分。可实现以下训练功能：1.熟悉动车内部的各种布局和结构；

2.熟悉动车车门、驾驶室门、灭火隔断门；3.熟悉动车一、二等乘客区；

4.熟悉动车行李架及大型行李储藏架；5.熟悉动车服务吧台区；6.熟悉动车多功能乘务员教官室；

7.熟悉动车旅客信息系统（列车内）；8.熟悉动车从播报室传输教学；9.熟悉动车照明系统控制；10.熟悉动车广播系统；

HG-1型砼贯入阻力测定仪使用介绍HG-1型混凝土贯入阻力测定仪用途：利用贯入阻力法来测定混凝土的凝结时间。HG-1型混凝土贯入阻力测定仪技术参数试料容器（上口径下口径深度）16mm15mm15mm大贯入力1N贯入深度25mm贯入速度2.5mm/s贯入针截面1mm5mm2mm2贯入位置外圈9点、内圈4点测力方式液压、压力表测力小分度值5N示值误差1NHG-1型混凝土贯入阻力测定仪结构及原理1.结构简图：（如图一）2.贯入及测力原理：本仪器采用贯入针固定，试料容器向上运动实现贯入阻力测试。11.熟悉动车应急系统（应急照明、紧急逃生窗及破窗锤、灭火器）；

包头高铁一比一模型生产厂家,20米价格 高铁模拟舱的使用意义：高铁模拟舱满足高铁乘务专业大部分专业核心课程和实训课程的教学需求。培训室开设的课程包括:候车室地面服务、铁路安全与应急处理、铁路服务礼仪、安检业务培训、轨道交通认知培训、高铁车模模拟吧培训、列车乘务员培训、VIP候车室服务、售票培训、铁路客服代表培训等。无论是太平玛TG过滤软化设备还是太平玛TR4反渗透设备的预处理，都配有介质过滤器和软水器作为原水的道处理工艺，对原水进行预处理。预处理设备运行性能的好坏不仅关系其产水品质，更影响后级设备的使用寿命，做好预处理过滤软化设备的维护非常重要。下面就以太平玛TG系列过滤软化设备为对象，介绍预处理过滤软化设备的日常维护。一般典型的预处理过滤软化设备都有石英砂过滤器（或多介质过滤器）、活性炭过滤器、软水器。

语、二等舱车次显示器、各类警示标语、消防器材以及安全锤等，均以真实动车组内部还原仿真配备。

包头高铁一比一模型生产厂家,20米价格e.机架检查机架时，需注意是否有铆钉松动，如已发现此项情况，在可能范围内，即更换铆钉，或用密合螺钉代替，此种检查必须于一季之内执行一次，尤以横撑杆等处的铆钉连接，更应作深入的检查，因驾驶起重机时，刹车时的惰性力或避震器与墙壁末端的撞击力，最易引起该处铆钉的松动，如果主梁上的铆钉松动，即表示使用起重机时，常常超过其许可负荷。如行车轨道或车轮出现强烈磨损时，则使起重机运行微微晃动，可能时，应设法更换。