

冲击试样缺口电动液压拉床 冲击试样缺口电动液压拉床

产品名称	冲击试样缺口电动液压拉床 冲击试样缺口电动液压拉床
公司名称	济南普业机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园二街30号
联系电话	86-053185961536 18663769297

产品详情

冲击试样缺口电动液压拉床

详情请访问本公司网站：<http://www.17w18.com>

或者百度：济南普业机电技术有限公司

我公司还有其他试验机产品：冲击试验机 电子万能试验机 松驰试验机 冲击试样拉床 摩擦磨损试验机 冲击试验低温仪 液压万能材料试验机 0531-85961536

冲击试样缺口拉床是国内除光学曲线磨床外能加工出合格试样缺口的唯一工具。由于一次成型加工原理，其加工出的缺口的同一性好。本拉床的拉刀采用w18cr4v制造，硬度高、耐磨性好，每把刀具可加工高达2万余个试样。满足gb/t229-2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》(代替gb2106-80)的标准要求，如果改变结构形式及更换相关重要部件，可同时满足astme23-02a、en10045、iso148等国外标准。一次可加工两个v型或u型缺口。只需8秒钟，操作极为简单可靠。标准试样缺口深度均为 $2\text{mm} \pm 0.05$ ，试样缺口专用拉床采用试样端面定位方法，对试样长度55mm的1/2中心进行定位，如果长度尺寸55mm不一致，可随时进行定位调整。出厂时已按55mm调整好。

技术参数：

型号	cs1-b/csl-y
试样缺口形状	标配：v2型 (深 2mm $45^\circ \pm 2^\circ$ $r=0.25\text{mm} \pm 0.025\text{mm}$)

u2型 (深2mm 宽2mm r=1mm ± 0.05mm)

注：(u3/u5mm特殊定做)

加工试样尺寸

10 × 10 (7.5/5) × 55mm

切削方式/润滑系统

电动液压/润滑油自动循环，油量可调

拉刀行程

340 ± 10mm

拉刀材质

w18cr4v

拉削速度

2 ~ 3m/min(可调)

电 源

380v , 0.37kw

外形尺寸

650*400*1200mm

重 量

180kg