

# 防火通风管道 日照兴展环保工程 通风管道

产品名称	防火通风管道 日照兴展环保工程 通风管道
公司名称	日照兴展环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县城阳街道文心西路
联系电话	15563333097 15563333097

## 产品详情

### 如何监督通风管道工程质量

工程体系由项目部的质量管理、技术管理与现场作业组的施工管理制度相结合，以经济承包责任制为进行项目质量管理，即从开工到竣工全过程由项目工程师实行对质量控制反馈。项目负责人为质量总监，镀锌板通风管道，另设一专职质检员，净化通风管道，同时项目技术员为质检员，作业组长为兼职质量员的质检网络，实施三级质检制度。每天做的工作者要进行检查，每一工序完工后都要进行质量评议，上道工序不合格决不允许下道工序接上施工，根据检查结果，确定奖罚。

### 通风管道截面形状的选择

通风管的截面形状一般分为矩形和圆形。当横截面积相同时，圆形通风管不仅阻力小、强度高，而且节约管材。圆形通风管，直径小，制造容易，保温更方便。然而，矩形通风管比圆形通风管容易制造，布局也比圆形通风管简单。在正常情况下，当通风管的横截面较小，管内流量较大时，应采用圆形通风管。当风道截面较大时，应采用矩形风道，充分利用建筑空间。矩形风管，高送风比接近1.效果较好，既可节省运行能耗，通风管道，又可节省投资。

地下车库防火分区大允许建筑面积的增加是一项令人瞩目的变化。由于防烟分区不能跨越防火分区，所以防烟分区大建筑面积亦可达到2000m<sup>2</sup>，该面积的增大自然减少了车库内排烟系统的数量。例如，面积不超过2000m<sup>2</sup>的车库，现在只设一个排烟系统就可以了，在设计、施工、运行管理上都简便多了。排烟系统只与排风系统共用主机及主管段，然后个分支路，在排烟支路上设排烟防火阀。

#### 防火通风管道-日照兴展环保工程-

通风管道由日照兴展环保工程有限公司提供。日照兴展环保工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。兴展环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！