

## 600 有机硅耐热漆 德利实业欢迎来电

产品名称	600 有机硅耐热漆 德利实业欢迎来电
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

## 产品详情

600 有机硅耐热漆使用前要做哪些措施：

- 1、此涂料为物，600 有机硅耐热漆厂家，并含有挥发性溶剂，故有必要远离火星和明火。
- 2、严禁在作业场所吸烟，并应该采取有用措施，避免火星发生(如选用防爆电器设备，根绝静电积累，避免金属碰击等)。
- 3、施工场所应尽量保持杰出通风。为消除使用过程中的危险，应保证足够的通风量以保持气体/空气份额不超过低限的10，通常每千克溶剂需要200立方米通风量，(与溶剂种类相关)就能保持低限10的工作环境。

600 有机硅耐热漆的涂装领域主要包括:

- 1、排气管防锈对于汽车、工程机械、农用机械、摩托车等排气管进行防锈保护，600 有机硅耐热漆定制，要求耐热、机械性能优异，耐高温漆不脱落、不变色。
- 2、电厂、冶金厂涂装工厂设施受到高温烘烤，普通油漆难以承受导致脱落，使用耐高温漆进行防腐保护。

3、 烟囱、防腐工业烟囱的内壁防腐，保护金属材质不受高温氧化产生锈蚀，600 有机硅耐热漆，保证烟囱可以长久的使用。

4、 其他高温部件防腐对其他在高温环境使用的零件、部件、金属进行防锈涂装。

下面为大家介绍一下600 有机硅耐热漆的使用温度及用途：

600 有机硅耐热漆耐高温涂料，600 有机硅耐热漆价格，耐高温油漆，分为有机硅和无机硅两大系列，顾名思义，高温涂料是一种可以承受高温氧化和其他介质腐蚀的涂料。有机硅耐高温漆：改性有机硅树脂，特殊的耐高温抗颜料，助剂，固化剂，溶剂等。硅树脂的耐热性通常在100 ° C至800 ° C之间。无机硅的耐高温性通常需要800?1800度才能在上述环境中获得稳定的物理性能。(不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，不生锈，允许轻微变色)。

600 有机硅耐热漆-德利实业欢迎来电由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！