

江苏省南京市导轨式升降货梯等液压设备

产品名称	江苏省南京市导轨式升降货梯等液压设备
公司名称	济南鸿泰华丰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南济阳经二路北首
联系电话	0531-84210012 13156121120

产品详情

[导轨式升降货梯](#) >> 导轨式升降货梯

产品说明

[导轨式升降货梯](#)

主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库二、三层高楼间、无法开挖地坑场所、顶层高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，鸿泰公司将竭尽全力为你打量身打造高效率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、炸药等防爆企业。

最大承载10吨，实现多点控制，上下楼层互动连锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；

地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；

层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；

特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用进口泵站，如果

速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，

油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，

电器零部件可选，（上海人民电器、法国施耐德、德国西门子）

安全稳定性优势：液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，

还设有：溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高

应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门，

手动泵：当系统发生故障时，

可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置；

管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降

油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，

暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。 运行成本优势：

故障率低：由于采用了先进的液压系统，

且有良好的控制方式，电梯运行故障率可将至最低。

耗电量少：液压电梯下行时，靠自重产生的压力驱动，大幅度节能。