

和田县防腐沥青漆有什么作用

产品名称	和田县防腐沥青漆有什么作用
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	优势:厂家直销 用途:防腐 发货地:乌鲁木齐
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

产品详情

厚浆型环氧煤沥青漆是一种厚浆双组份聚酰胺固化环氧煤焦沥青涂料。固化后可形成具有耐水性和柔韧性漆膜，可耐磨损、耐海水、耐原油和燃油等。本品不仅具有环氧漆类的坚硬、耐磨和耐化学性能。而且具有沥青漆类的耐水特性。环氧煤沥青漆具有粘结力强、缩短率小、安稳性好、强度高、耐性好、化学安稳功用好等长处。煤沥青：耐水、耐潮、防霉、耐氧化氮、二氧化碳、对盐酸和其它稀酸、稀碱均有一定的抵挡作用。沥青中含有芳香族化合物越多，它和环氧树脂湿溶性越好。防腐沥青漆使用方法：1、底材处理上，要求底材打磨平整光滑、没有明显毛刺突起或是凹凸面、无棱角焊瘤。2、施工时要注意天气情况，避开雨雪或是大风天气。空气中湿度过高会影响漆膜的干燥速度，导致漆膜不干等问题。而温度也要在5 ~35 之间，过高的气温会导致漆膜干燥过快，过低则会导致漆膜不干。3、为了取到较好的防水效果，可以在底漆施工后加入一层玻璃布。玻璃布的厚度为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为12 × 10 根/cm²或12 × 12根/cm²规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用。4、对于埋地管道的防腐，一般采用厚涂型环氧煤沥青底漆，然后配以厚涂型环氧煤沥青面漆。沥青漆的防腐年限较好。防腐沥青漆的特性及用途介绍1、使涂层的耐候性、保光性优，保色性好。2、防腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性优异。3、装饰性能强。涂层丰满，平整光亮、易去污、耐冲击，色彩多样，美观悦目。4、施工方便，常温固化。涂层既可在5 ~ 40 条件下固化成膜，也可在60 ~ 80 条件下烘烤30分钟成膜，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。环氧煤沥青漆适用范围适用于性或部分浸于水下的钢结构、原油舱内部、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和内壁防腐；埋设水泥结构、煤气柜内壁、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、冷却水塔内壁、供水、供气管道、石油管道等的防腐处理。我们将秉承“服务以人为本”的宗旨，产品投放市场依“向质量求生存”为公司实现“深化市场，深入用户”的经营理念为指导原则为您提供完善的供应链保障。**的人才队伍，打造专业化服务水准！