

专业钢边橡胶止水带厂家，优质651橡胶止水带-衡水凯奥

产品名称	专业钢边橡胶止水带厂家，优质651橡胶止水带-衡水凯奥
公司名称	衡水凯奥工程橡胶有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市王许庄
联系电话	0318-2276006 13831881122

产品详情

专业钢边橡胶止水带厂家，优质651橡胶止水带-衡水凯奥。专业钢边橡胶止水带厂家，止水带价格-衡水凯奥 钢边橡胶止水带的详细描述：本公司供应钢边橡胶止水带，品质保证，欢迎洽谈。

钢边橡胶止水带【业务销售电话：0318-5111816】公司网址：<http://www.hbzsd.com>

钢边橡胶止水带工作原理如下：钢边橡胶止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在常规施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证作用，同时钢边橡胶止水带安装后自定性好，克服了橡胶止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。钢边橡胶止水带材料选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。钢边橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。本产品主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。钢边橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ 60 耐寒型：-40 ~ 60 橡胶止水带产品标准：按GB 18173.2-2000 钢边橡胶止水带应用范围：此种止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等 关键词：橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带 钢边橡胶止水带 651橡胶止水带 外贴式橡胶止水带 遇水膨胀止水带 遇水膨胀止水条 公司网址：<http://www.hbzsd.com> 【业务销售电话：0318-5111816 13831881122】 QQ:1291319428 2573427597