

欧标H型钢HE120A,欧标H型钢设备支架钢

产品名称	欧标H型钢HE120A,欧标H型钢设备支架钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5020.00/吨
规格参数	牌号:S355J0 仓库地址:上海/山东/佛山 品牌:马钢/莱钢/SWT
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标H型钢HE120A,欧标H型钢设备支架钢 欧标型钢（德标型钢）：CCT曲线的绘制试样钢种为WLX82A，轧制前坯料尺寸为200mm200mm6000mm，成品断面尺寸为.5mm。于粗轧机出口摆剪处剪下一段粗轧坯试样，加工为中8mm15mm的圆柱体。将试样加热至1100，保温5min后冷却至1050CC，以50 / s应变速率、60%相对变形程度进行压缩变形。根据现场的生产工艺，设定了3个起始冷却温度880、910、940，变形后的试样分别从880、910、940 开始以0.10、20、30、40 / s7种不同的冷却速度进行冷却至200，测得温度.膨胀量时间曲线，用热膨胀法确定相变温度和时间，利用Origin软件绘制动态CCT曲线。

欧标H型钢HEB系列型号表：欧标h型钢 heb140 规格140*140*7*12 欧标h型钢 heb160 规格160*160*8*13 欧标h型钢 heb180 规格180*180*8.5*14 欧标h型钢 heb200 规格200*200*9*15 欧标h型钢 heb220 规格220*220*9.5*16 欧标h型钢 heb240 规格240*240*10*17 欧标h型钢 heb260 规格260*260*10*17.5 欧标h型钢 heb280 规格280*280*10.5*18 欧标h型钢 heb 规格300*300*11*19 欧标h型钢 heb320 规格320*300*11.5*20.5 欧标h型钢 heb340 规格340*300*12*21.5 欧标h型钢 heb360 规格360*300*12.5*22.5 欧标h型钢 heb400 规格400*300*13.5*24 欧标h型钢 heb450 规格450*300*14*26 欧标h型钢 heb500 规格500*300*15.5*28 欧标h型钢 heb550 规格550*300*15*29 欧标h型钢 heb600 规格600*300*15.5*30 欧标h型钢 heb650 规格650*300*16*31 欧标h型钢 heb700 规格700*300*14*32 欧标h型钢 heb800 规格800*300*17.5*33 欧标h型钢 heb900 规格900*300*18.5*35 欧标h型钢 heb1000 规格1000*300*19*36 欧标H型钢HEA系列规格表：
欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG 欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG 欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG 欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG 欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG 欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG 欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG 欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG 欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG 欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG 欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG 欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格 310*300*9.0*15.5 米重97.6KG 欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格 330*300*9.5*16.5 米重105KG 欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG 欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG 欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG 欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490*300*12.0*23.0 米重155KG 欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG 欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590*300*13.0*25.0 米重178KG

欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0 米重190KG 欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG 欧标H型钢 HEA800 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG 欧标H型钢 HEA900 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG 欧标H型钢 HEA1000 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG 欧标H型钢HEM重型（加厚型）理论重量表：欧标H型钢HEM100 规格120x106x12x20 米重41.8KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM120 规格140x126x12.5x21 米重52.1KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM140 规格160x146x13x22 米重63.2KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM160 规格180x166x14x23 米重76.2KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM180 规格200x186x14.5x24 米重88.9KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM200 规格220x206x15x25 米重103KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM220 规格240x226x15.5x26 米重1G 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM240 规格270x248x18x32 米重157KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM260 规格290x268x18x32.5 米重172KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM280 规格310x288x18.5x33 米重189KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM300 规格340x310x21x39 米重238KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM320 规格359x309x21x40 米重245KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM340 规格377x309x21x40 米重248KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM360 规格395x308x21x40 米重250KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM400 规格432x307x21x40 米重256KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM450 规格478x307x21x40 米重263KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM500 规格524x306x21x40 米重270KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM550 规格572x306x21x40 米重278KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM600 规格620x305x21x40 米重285KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM650 规格668x305x21x40 米重293KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM700 规格716x304x21x40 米重301KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM800 规格814x303x21x40 米重3G 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM900 规格910x302x21x40 米重333KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM1000 规格1008x302x21x40 米重349KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM900 规格910x302x21x40 米重333KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM1000 规格1008x302x21x40 米重349KG 材质S355J0/J2 欧标型材：事故原因：违章作业和操作失误、技术设备缺陷和防护装置缺陷、安全技术和操作技术不熟练、作业环境条件不良、安全规章制度执行不严格。编辑本段轧钢安全技术轧钢安全生产的主要特点,轧钢是将炼钢厂生产的钢锭或连铸钢坯轧制成钢材的生产过程,用轧制方法生产的钢材,根据其断面形状,可大致分为型材、线材、板带、钢管、特殊钢材类。轧钢的方法,按轧制温度的不同可分为热轧与冷轧;按轧制时轧件与轧辊的相对运动关系可分为纵轧、横轧;按轧制产品的成型特点可分为一般轧制和特殊轧制。