

液态硅胶粘pc粘接剂

产品名称	液态硅胶粘pc粘接剂
公司名称	方圆硅材料有限公司
价格	170.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区中心城清辉路
联系电话	86-75585232982 18927426408

产品详情

FY-309硅橡胶中低温硫化粘接剂

一．用途

硫化温度范围：（90-140 之间）均可硫化粘接，适用多种材质。

金属如：A3、45#钢、不锈钢、铝、铜、锌合金等。

塑料如：PE、PET、PC、ABS和玻璃等。

二．特点

- 1、硅胶粘接剂对多种硅橡胶混炼胶具有良好的粘接效果，包括需要或不需要一段硫化的胶料。
- 2、单组份，单涂层，工艺简便。
- 3、FY-309粘接件能耐水、盐雾、化学品、油脂、溶剂及其它苛刻的环境。

三．性能

组份：由独特的含硅合物和添加剂所组成

颜色：透明液体

比重：0.83-0.86

残留物含量：7-20%

闪点：3.3

储存期：未开启容器(25)24个月

四．工艺

1、表面处理：机械法（喷砂）后脱脂，或化学处理。

2、涂胶：用刷涂法或浸渍法，喷涂法将FY-309均匀涂于基材表面。

3、干燥：室温干燥至少30分钟或高温条件下干燥100 5-15分钟。

4、停放：涂胶后宜尽早粘接，最好于当天完成。若避免污染以及接触高湿度空气，可停放不超过5天。

5、一段硫化取决于胶料的硫化条件，二段硫化不宜超过200 。

注意事项

1、金属件表面处理过程中应保持室内通风良好。

2、本胶粘剂含有易挥发性溶剂，使用时应在通风良好的通风橱中进行，工作场所不允许有明火存在。

3、胶粘剂用后应密封好瓶盖，避光、热、火保存。

4、操作人员应备有口罩、手套等劳保防护用品。