

非开挖电缆专用管（MPP电力管）

产品名称	非开挖电缆专用管（MPP电力管）
公司名称	杭州富阳金盾塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区富春街道拔山村农林
联系电话	0571-6177659

产品详情

电力电缆用非开挖改性聚丙烯（MPP）保护管是以改型聚丙烯为主要原材料，采用特殊配方和加工工艺制造的新型塑料管道，具有强度高、耐温性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。改性聚丙烯非开挖管广泛用作电力电缆和通信电缆的保护管，作为顶管施工更突显产品个性，它符合现代城市的发展要求，适合埋深在2-18m范围。应用非开挖铺管技术具有不污染环境、不影响交通、对地层结构破坏小、施工安全可靠、周期短、无需运输和堆放杂土，成本低、社会效益与经济效益显著等优点，应用领域很宽。改性MPP电力电缆保护套管采用非开挖技术进行施工，既保证了网管的可靠性，降低了网管的故障率，同时也使市容环境得到大改善。优点：具有优良的电气绝缘性

具有较高的热变形温度和低温冲击性能 抗拉、抗压性能比HDPE高

质轻、光滑、摩擦阻力小，可热熔焊对接 长期使用温度-5~90 应用领域：

城乡非开挖水平定向钻进电缆排管工程，及明开挖电缆排管工程

城乡非开挖水平定向钻进下水排污管工程 工业废水排放工程 物理力学性能: 项目 技术指标

密度，kg/m³ 0.91~0.95 滑动摩擦系数 < 0.35 维卡耐热（10N,50 /h）， 120

落锤冲击试验（-5 /8h，r20） > 160，10kg×2m 9/10不破裂 160，6kg×2m 125，5kg×2m

拉伸强度，MPa 23±2 24.0 70±2 18 热熔接接头拉伸强度（23±2 ），MPa 21.6

扁平试验（1/2）23±2 无破裂 -5 /8h 37.0 弯曲强度（23±2 ），MPa 900~1200

弯曲弹性模量，MPa 1.3