

抗穿孔性仪价格抗穿孔性仪型号抗穿孔性仪使用方法

产品名称	抗穿孔性仪价格抗穿孔性仪型号抗穿孔性仪使用方法
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

供应抗穿孔性仪价格/抗穿孔性仪型号/抗穿孔性仪使用方法----- QSX-17抗穿孔性仪技术电话022-27527630/13176352277是天津天辰伟业科技有限公司自行研发的新一代试验仪器利用重锤从高处落下冲击PVC防水卷材，以测定其抗穿孔性 主要技术参数：1、金属导管刻度长为：500mm,分度值10mm
2、重锤重为：500g±1g 3、冲杆端钢球为：φ12.7mm 4、垫块：150mm*150mm*50mm
密度为25kg/立方米的泡沫聚苯乙烯 5、垫板：150mm*150mm*5mm铝板 6、净重：11kg
7、仪器外型尺寸：280mm*155mm*832mm

天津天辰伟业科技有限公司服务宗旨：专业制造，长期提供生产、价格低廉“质量100%可靠 价格100%实惠” 我公司本着【高科技、高起点、专而精】的宗旨，竭诚为广大用户服务。公司网址：<http://www.tcwyyq.com> 13176352277 18622132003 免费电话：400-022-7708 安全措施

除执行《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)外，还应注意以下几点：

- 1、健全安全生产保证体系，制定安全生产程序。
- 2、作业人员必须严格按照施工现场操作规范进行，施工必须穿平底胶鞋，在周边等危险部位作业需系安全带。
- 3、清理现场时，要认真集中，严禁将清扫的垃圾抛向窗外，导致伤害他人及造成不良影响。
- 4、胶粘剂中含有有机溶剂，属易燃品，在贮存、运输、使用过程中应远离火源。质量要求 1、遵照《屋面工程技术规范》(GB50207—2002)，《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300—2001)中的有关规定检查评定验收。 2、施工温度范围较宽，环境温度0 及以下时禁止使用水泥胶粘接，环境温度-5 及以下时不能使用聚氨酯胶粘接。施工温度高于25 时，应向施工后的复合卷材表面喷水降温，防止卷材变形起鼓。 3、水泥胶涂刷后应马上粘贴复合卷材，防止胶中水分散失，影响粘贴质量。
- 4、复合卷材铺贴过程中有打皱无法纠正时，应断开打皱处，按接缝处理。
- 5、在雨后或淋水后2h着重检查有关渗漏或积水。效益分析 1、技术比较 从材料的物理性能，抗老化性看，复合卷材优于一般的沥青卷材、涂膜防水。从操作方法来看，沥青卷材，涂膜防水采用满粘法，施工层次多，操作复杂，而复合卷材只设一、二道，采用条贴法，操作程序简便，减少污染，改善劳动条件，加快施工速度。 2、经济比较 复合卷材防水层300g/m² 400g/m²造价为20元，而沥青卷材、涂膜防水2层造价平均在35元以上，二者相比较，复合卷材比其它防水材料造价降低43%，大大降低了施工成本。