

# 防爆电磁阀

产品名称	防爆电磁阀
公司名称	重庆久诺阀门有限公司
价格	450.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市璧山县金剑路568号7栋
联系电话	86-02364300111 13708342769

## 产品详情

应用范围：军工、核工业、船舶重工、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、燃气管网、工业窑炉、管道介质自动化控制等领域。

产品特点：1、现场可自由安装；动作响应迅速 采用原装密封材料，寿命是同类产品十倍  
2、数控机床加工，确保电磁阀的精度与可靠性 3、采用专门塑封线圈，提高阀的可靠性并能防水、防潮  
4、液体、气体、油品可混合使用，提高阀的使用范围  
5、手动柄开关可以在电磁阀线圈无电或烧毁时，实现电磁阀打开和关闭

外观精美；活塞结构；性能稳定；专制线圈，不易烧毁；最适应在爆炸危险场所使用。

主要技术参数：

控制方式：常开、常闭、自保持式。 电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V。

阀体材质：铸钢、黄铜、铝、四氟乙烯、不锈钢。 适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。

压力范围：0 ~ 200MPa 温度范围：(-200、-50) ~ (+120、+200、+250)

0 ~ (+300、+450、+600) 。 介质粘度：小于50C St(大于时需定制)。

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。 接线方式：接线座式；引线式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）。

工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。  
当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。  
当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。