

回收高架地板 转让净化车间高架地板 回收无尘室高架地板 拆除无尘室净化车间高架地板

产品名称	回收高架地板 转让净化车间高架地板 回收无尘室高架地板 拆除无尘室净化车间高架地板
公司名称	苏州丰郁暖通设备工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇新镇白塘路306号
联系电话	17768063456 17768063456

产品详情

回收高架地板 转让净化车间高架地板 回收无尘室高架地板 拆除无尘室净化车间高架地板

苏州丰郁暖通设备工程有限公司服务：致力于上海，江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州，浙江省的杭州、宁波、温州[48]、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等区域回收高架地板 转让净化车间高架地板 回收无尘室高架地板 拆除无尘室净化车间高架地板

净化车间作为一种特殊的生产环境，对产品的生产工艺有着特殊的要求，需要注意洁净等级、温度、湿度等因素。因此，在装修时选择地面形式时，需要考虑不同行业的特点和生产工艺，选择合适的地面类型。

1、粘接地面

粘接地面有PVC软板、PVC半硬板等，通常采用板材和卷材两种形式。这种地面有一定的弹性，较耐磨不起尘，易清洁，耐腐蚀，抗静电，较美观等特点。但整体强度差，接缝及粘接施工质量失控，影响使用效果。适用于电子行业的准确制造一般无尘室，制药行业使用较少。

2、防静电Pvc地板

防静电PVC地板表面不易聚集静电，不吸附灰尘，易清洁，颜色持久，图案美丽，装饰效果好。

3、水磨石地面

水磨石地面整体性好，表面光滑，耐磨，不易起尘，易清洁，抗静电，无弹性。但由于材料及施工质量易失控等问题，很少在电子产品生产中使用，比较适用于食品、化妆品及一般原料药行业的净化车间。

4、涂布型地面

涂布型地面又分为聚氨酯涂料和环氧树脂或聚酯树脂砂浆，胶泥地面。贞齐净化总结发现聚氨酯涂料在室温下干燥固化，与金属、混凝土等有良好的粘接性，容易与施工结合，具有表面光洁，弹性好，易清洗，耐水性，乳胶，耐腐蚀性，耐磨性等特点。在环氧树脂或聚酯树脂中加入硬化剂、颜料等，采用涂布法或流延法或胶泥施工法，具有施工方便，耐腐蚀，耐水性，机械强度高，抗冲击，表面干净美观。如果添加防静电材料，导电性好等，则是目前工业产品净化车间内常用的地面类型。

5、金属隔栅通风地板通常用于垂直单流式净化车间的回风隔栅。它们由多个活动单元的穿孔板拼接而成，配置在相应的支撑结构上。多孔板的数量、开孔率和安装位置应该根据单流式净化车间的气流速度和风量来决定，一般多孔板的开孔率在6%-40%左右。金属隔栅主要适用于高水平净化车间，如电子、准确制造、宇航等行业。

6、高架地板是一种具有良好防火、防潮性能的地面，承载力好，容易清洁，静电少。它通常用于洁净等级比较高的净化车间，如百级净化车间、实验室等。但是洁净度较低的车间不需要使用高架地板。

总的来说，净化车间地面形式有多种选择，每种地面形式都有其适用的行业和生产工艺。贞齐净化建议大家在选择净化车间地面形式时，需要考虑生产工艺要求、洁净等级、使用寿命、美观程度等因素。因此，在进行净化工程装修时，需要根据实际需求进行综合评估和选择。