

202	361 LSA -20 361 LX A-2 0	200 0	200 0 20 00	0.50	2.1 2.1	入 信 号 : DC 4-2 0m	入 信 号 : DC 4-2 0m
204	361 LSB -30 361 LX B-3 0	450 0	300 0 30 00	0.50	3.5 3.5	A D C1- 5V (信 号 线 用 屏 蔽 线)	A D C1- 5V (信 号 线 用 屏 蔽 线)
208	361 LSB -50 361 LX B-5 0	800 0	500 0 50 00	1.00	1.7 1.7	输出 信号 : DC 4~ 20 mA 防 护 等 级 : I P67 带 手 轮	输出 信号 : DC 4~ 20 mA 防 护 等 级 : I P55 隔 爆 标 志 : E xd B T4 带 手 柄
312	361 LSC -65	120 00	650 0	0.60	2.8		
325	361 LSC -99	250 00	100 00	1.0	2.0		

2、性能指标

项目	指标值
基本误差%	配36 1L 2. 0; 配PS

			L 0.1
	回差%		2.5
	死区%		1.0
始终电开 点偏 差%	始点	始点	±2.5
		终点	±2.5
	电关	始点	±2.5
		终点	±2.5
可调范围			30 : 1
额定行程偏差%			2.5
允许泄量L/H			单密封符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10 ⁻⁴ 双密封符合JB/T7387-94 III级 小于阀的额定容量×10 ⁻³
3、允许压差			
			允许压差

