

垃圾填埋场防渗膜新疆生产厂家规格型号齐全

产品名称	垃圾填埋场防渗膜新疆生产厂家规格型号齐全
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

垃圾填埋场防渗膜新疆生产厂家规格型号齐全 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来,本质质量,服务至上的原则,以产品质量求市场,以售后服务谋生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人,公司现拥有各类土工材料生产线40余条,年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅,单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜,热轧防粘无纺布,生态袋,土工格室,矿用假顶网,矿用护帮网,复合排水板,排水网,膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础设施建设领域,公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路,京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用,受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材,与无纺布复合而成的土工防渗材料,新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜,主要有聚氯乙烯(PVC)和聚(PE)、EVA(醋酸共聚物),隧道应用中还有设计使用ECB(改性沥青共混土工膜)的,它们是一种高分子化学柔性材料,比重较小,延伸性较强,适应变形能力高,耐腐蚀,耐低温,抗冻性能好。三、主要防水材料

- 1、复合土工膜卷材,规格为:50*4m;150g/m²/0.5mm/150g/m²。
- 2、GB橡胶止水条。
- 四、基础条件
- 1、基础造形和开挖后,须进行削坡,平整碾压或夯实处理。扰动土质的置换与回填,应分层洒水碾压或夯实,每层厚度 400mm。
- 2、清除基础表面裸露的具有刺破隐患的物质,如砖、石、瓦块;玻璃和金属碎屑;树枝、植物根茎等。清理场内有障碍物,提供必须的铺设施工条件。
- 3、周边挡水墙、泵坑、桥梁基础,以及水下管口的安装和预留等工作,必须在复合土工膜施工前结束。
- 五、焊接与铺设技术
- 1、焊接技术 焊道搭接宽度:80~100mm;平面和垂直面的自然褶皱分别为:5%~8%;预留伸缩量:3%~5%;边角料剩余量:2%~5%。

热熔焊接工作温度280~300 ;行进速度2~3m/min;焊接形式为双焊道。

破损部位修法,裁剪规格相同的材料,热熔粘补,聚胶密封。

焊道处无仿布的连接,采用机械缝合。

水下管口的密封止水,采用GB橡胶止水条密封,金属包扎并防腐处理。抗渗能力强泡沫玻璃自身闭孔、不吸水,且罩面层抹聚合物水泥砂浆也有很强的防水性能,所以该系统既保温隔热,又解决了墙面的防水渗漏。4.抗冲击性好外墙保温隔热泡沫玻璃强度较高(0.5MPa),且罩面聚合物水泥砂浆(网格布)具有较大抗冲击强度。5.施工简单无污染聚合物水泥砂浆配方简单(或相应干粉砂浆)。采用传统手

工抹压、粘贴泡沫玻璃。系统所用材料无毒无害、无白色污染，纯属绿色环保产品。泡沫玻璃外墙外保温系统的施工要点1.墙面的操作顺序外墙面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平层润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约2mm厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹2mm厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。施工方法土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；4、先边坡后场底；5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于坡度线。

[尾矿处理、油库防渗膜北京生产厂家现场指导、免费拿样](#)