

# 陶瓷纤维毯,陶瓷纤维毡,陶瓷纤维布

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 陶瓷纤维毯,陶瓷纤维毡,陶瓷纤维布 |
| 公司名称 | 河北利添密封材料制品厂       |
| 价格   | 1.00/件            |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大广安工业园区  |
| 联系电话 | 15383061114       |

## 产品详情

陶瓷纤维毯技术参数，陶瓷纤维毯理化标准：

[陶瓷纤维毯,陶瓷纤维毡,陶瓷纤维布,](#)

[陶瓷纤维毡,陶瓷纤维针刺毯,10mm 20mm](#)

陶瓷纤维毯，陶瓷纤维毡，陶瓷纤维卷毡，陶瓷纤维针刺毯，陶瓷纤维针刺毡

ltmf-05采用电阻炉熔融连吹或甩丝法生产，经

过针刺、热压定型工艺，具有优异的机械性能，可直接用于

保温隔热、炉窑内衬或加工成折叠块、扎块等使用。根据采用原料及配方的不同，硅酸铝针刺毯分为

：普通型（STD）、高纯型（HP）、高铝型（HA）、微晶型（ST）、含锆型（ZA）。应用范围：

炉窑内衬 锅炉、气轮机及核电隔热 焊接消除应力的隔热 防火、吸音、绝缘

高温过滤介质及窑门密封等 产品特性 1、耐高温、容重低、导热系数小。

2、耐腐蚀、抗氧化、抗热震等。 3、高温条件下纤维弹性好，收缩小。

4、吸音性好。 5、易于二次加工及安装。

1、普通型硅酸铝陶瓷纤维针刺毯 长期工作温度：1000 ，分类温度：1260

2、高纯型硅酸铝陶瓷纤维针刺毯、长期工作温度：1100 ，分类温度：1260

3、高铝型硅酸铝陶瓷纤维针刺毯、长期工作温度：1200 ，分类温度：1350

4、含锆型硅酸铝陶瓷纤维针刺毯 长期工作温度：1350 ，分类温度：1450

密度：64,96,128KG,CM3

规格：1220\*15000\*10mm每包一卷 耐温度1000—1500度 每包重量：20—23kg左右

1220\*10000\*15mm每包一卷 耐温度1000—1500度 每包重量：20—23kg左右

610\*7300\*20mm 每包两卷 耐温度1000—1500度 每包重量：20—23kg左右

610\*5000\*30mm 每包两卷 耐温度1000—1500度 每包重量：20—23kg左右

610\*3600\*40mm 每包两卷 耐温度1000—1500度 每包重量：20—23kg左右

610\*3000\*50mm 每包两卷 耐温度1000—1500度 每包重量：20—23kg左右

包装：里面塑料袋，外面编织袋。