

四氟垫耐气候，密封设备专用聚四氟乙烯垫，玻纤垫

产品名称	四氟垫耐气候，密封设备专用聚四氟乙烯垫，玻纤垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟垫片的性能

- 1.耐强酸.强碱,几乎耐所有的化学介质，熔融态碱金属及元素氟等除外。
 - 2.绝缘性能突出耐老化耐气候性好。
 - 3.摩擦系数较低，不易粘结，安装拆卸容易
 - 4.产品洁净，可用于食品、医药等不允许污染的密封部位
 - 5.机械强度较高，车削性能好容易加工成不同的密封制品。
 - 6.线膨胀系数低，受压后容易发生冷流高温时产生蠕变或产生应力松弛现象，不适合用于高温高压部位。
- 膨胀四氟垫片是100纯聚四氟乙烯材料的静密封产品。膨胀四氟垫片特别适合法兰、管道、水及气体的密封。此外，膨胀四氟垫片也是玻璃、陶瓷、塑料法兰和船舶密封的理想产品。
- 使用范围包括：石化、食品、机械工程、制药工业和天然气等行业。
- 使用介质：除碱金属和元素氟以外的所有介质 温度：196-260 阻燃 压力：4MPa