

无石棉硅酸钙板

工业部门热力设备管道、墙体屋面的保温隔热和防火隔音 锅炉耐火砖背衬材料

产品名称	无石棉硅酸钙板 工业部门热力设备管道、墙体屋面的保温隔热和防火隔音 锅炉耐火砖背衬材料
公司名称	淄博锦依耐火保温材料有限公司
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌:锦依 容重:220-340 产地:淄博
公司地址	山东省淄博市张店区昌国路105号鲁中装饰材料城31号楼B332
联系电话	13589534058

产品详情

无石棉耐高温硅酸钙绝热制品由硬硅钙石型水化物和增强纤维组成，产品具有耐热温度高（可达1050℃）、绝热性能强、容重小、比强度高、耐久性好等优点。规格：400*250（10mm-120mm）600*300（10mm-120mm）600*400（10mm-120mm）500*500（10mm-120mm）600*600（10mm-120mm）1000*500（10mm-120mm）1080*950（10mm-120mm）

产品性能特征

- 良好的耐久性，能承受高温极限内的连续热负荷。
- 导热系数低，在整个使用范围内都具有无可匹敌的绝热性能。

- 重量轻，比强度高。其比强度是硬质保温制品中*高的。
- 耐久性好，长期使用没有粉化现象。
- 施工适用性强，用普通木工工具就可将制品随意切割。
- 使用安全、卫生。不含石棉、硫、氯等有毒物质。
- 不怕水湿，烘干后产品性能不变。

HCS型物理性能指标

物 单	HC	HC	HC
理 位	S-2	S-2	S-2
指	00	20	40
标			

体 Kg/	200	220	240
积 m3	(((
密	±1	±1	±1
度	0%	0%	0%
)))

抗 MP	0	0	0
压 a	.40	.50	.60
强			
度			

抗 MP	0	0	0
折 a	.30	.35	.40
强			
度			

导 W/	0	0	0
热 m.k.	.048	.050	.056

系数

+0. +0. +0.
000 000 000
11t 11t 11t

*高 100 105 105
使用 0 0 0
温度

线 % 1 1 1
收 .50 .50 .50
缩
率
(10 (10 (10
00 00 00
, , ,
3hrs3hrs3hrs
))