

无尘洁净室施工设计与施工

产品名称	无尘洁净室施工设计与施工
公司名称	北京美泰诺格净化工程技术有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京大兴区金苑路26号
联系电话	010-87554369 13910252468

产品详情

关键词：无尘洁净室 无尘洁净室施工中的压差控制如何？怎么控制压差？人们不能将普通家居装修跟无尘洁净室装修相提并论，两者在各个方面的技术含量都是不同的，尤其是无尘洁净室装修当中得考虑各方面的问题，例如压差控制情况就是无尘洁净室装修中的一大问题。

1、无尘洁净室压差范围 无尘洁净室跟周围的空间是一定要保持一定压差的，得按照生产工艺上面的要求来决定其正压差、负压差间的值是多少，其中不同等级的无尘洁净室、洁净区、非洁净区之间的压差都不应该小于5Pa，洁净区与室外的压差都不应该小于10Pa。

2、无尘洁净室送风问题 无尘洁净室维持不同压差值所需要的压差风量同样有很大区别，会根据不同无尘洁净室特点来采用缝隙法、换气次数法来确定送风情况。送风、回风、排风系统的启闭应联锁是无尘洁净室压差控制当中常见情况，正压无尘洁净室联锁程序为先启动送风机，再启动回风机跟排风机；关闭时联锁程序应该向着相反进行。非连续运行的无尘洁净室能根据生产工艺上面的要求来设置值班送风，并且应该对无尘洁净室中的空调进行处理。以上就是无尘洁净室施工当中压差控制情况，在压差的控制研究当中会发现各方面的细节操作都会影响内部差值空间，因此人们在这方面的压差控制当中得先确定工艺生产情况再来设置出适合压差来进行控制，这样才能防止无尘洁净室工作当中发生意外情况。