

多媒体钢制讲台多媒体电子讲台YED-JT-68B

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 多媒体钢制讲台多媒体电子讲台YED-JT-68B |
| 公司名称 | 湖南友缘控股有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 鑫洋华:YED-JT-68B |
| 公司地址 | 宁乡夏铎铺镇金吉智能园区友缘控股 |
| 联系电话 | 18673784506 |

产品详情

钢制多媒体讲台生产厂家-鑫洋华

钢制多媒体讲台，又称电子讲台、多媒体电子讲台或者中控讲台，是一种将讲台与电脑、多媒体控制系统、视频展台、音频设备、音视频转换器等电子产品集合为一体的产品。钢制多媒体讲台说明产品名称：定制型钢制多媒体讲台产品代码：YED-JT-68B

一、外形尺寸：二、产品材料：全部采用1.0-1.5精装冷轧钢板，克服了木制讲台散热差、不防盗、不耐用、不防火的缺点三、表面处理：经酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑,塑面经久耐用,颜色用户自选四、产品功能：可以放17”纯平或液晶显示器、展示台、笔记本电脑、功放等设备五、产品优点：移动式，打开后占用的空间更小;底部配有带刹车脚轮，移动使用方便六、结构：上方盖板为上翻后推试的。七、适应对象：大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅，等等。如果您想了解更多有关多媒体讲台，电子讲台，多媒体讲桌，钢制讲台，塑钢讲台，教学白板，教学绿板等教学设备，以及监控台、操作台、电视幕墙、网络机柜、监控立杆等安防监控设备，鑫洋华的动态新闻等，欢迎广大客户朋友登录公司网站钢制多媒体讲台安装

将下柜平稳摆放在平整的地面上，再将上柜摆放在下柜上，保证上、下柜连接的腰圆孔对齐，再用螺钉、螺母方式连接即可。钢制多媒体讲台操作1、开启时用钥匙打开电源盖板，方可开启电源。2、使用时将笔记本电脑置于工作台面，并与中控、电源连接。3、使用后通过钥匙关闭中控、电源、展台等。钢制多媒体讲台维护与保养1、讲台金属表面均经过喷塑处理，具备良好的防锈功能，应注重表面不被损伤。2、应定期检查讲台内电源、中控等的接线无松动。3、所有门锁、抽屉导轨采用免维护产品，无需保养。4、讲台柜体上的橡胶过线圈应保证完整，防止老鼠进入柜内咬坏线路。鑫洋华公司承诺1、所有产品严格按照ISO9001-2008质量管理体系标准生产，经过专职人员检验，一定保质如期交货；2、如表面未处理好或因为运输碰撞等原因，造成塑面脱落或产品生锈，我们将负责免费更换产品；认为损坏的、我们将安排人员补塑和维修；3、所有配件因质量问题造成使用不便或无法使用，我们一定及时处理好；4、无论大小客户，全部建立用户信息数据库，售后服务实行电话回访或上门服务相结合的方式；5、质量

承诺：18个月包换、36个月保修，终身维护；6、用户反映的质量问题，我们将立即派人处理、一定在24小时内（远距离48小时内）到达现场，解决产品问题，保证用户使用我们的产品绝无后顾之忧；7、24小时免费服务热线

用户对我们的售后服务有不满之处、可以通过法律途径解决，我们将按相关法律法规赔偿用户的损失。