

# HZ2070A精巧型差压变送器

产品名称	HZ2070A精巧型差压变送器
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

## 产品详情

### HZ2070A精巧型差压变送器

HZ2070A精巧型差压变送器是一种长寿命的工业级变送器，变送器的核心器件采用高性能进口压力传感器，经过精密的结构设计、合理的温度补偿，然后以线性扩大电路、V/I转换全密封焊接工艺制造出标准的(4~20)mA电流信号或标准电压信号。产品采用铝合金外壳或塑壳封装，外形精巧、美观、耐用，方便安装，可广泛应用于医疗、洁净室、实验室、电厂、空调等环境中的差压测量领域。

#### 主要特点:

外形精巧，安装方便，采用阻燃壳体保护；

阻尼滤波设计使它受动压的影响小；

可同时用于差压、压力、负压测量；

可带低功耗、宽温区的LCD显示表；

零位、满度均现场可调；

高过载和高静压设计；

输出信号、电气连接和压力接口均采用标准化设计。

#### 性能参数：

HZ2070A技术参数工作电源15~36VDC（标定电压24VDC）测量介质不导电、非腐蚀性气体测量形式及范围负压、差压：(-100)KPa-(-100)Pa-0~100Pa-200KPa过载能力量程的2-3倍长期稳定性小于0.25%FS/年输出信号(4~20)

二/三线制)、(0~10)mA、(0~5)V、(1~5)V等精度等级0.25工作温度-30~70 ;补偿温度:-20~70  
稳定性小于0.25%FS/年过程连接A: 8宝塔嘴(内孔 3mm) B: M10\*1外螺纹C: 用户约定防护等级IP65

产品选型表:

HZ2070A□E□A□C□精巧型差压变送器HZ2070A精巧型差压变送器□1、无显示 2、LCD数字显示(液晶)  
4、LCD数字0~\*\*\*\*显示(液晶)E□输出信号:1、二线制(4~20)mA 2、(0~5)VDC 3、(0~10)mA  
4、其它注明A□精度:1、0.25 2、0.5C□过程连接方式:1、宝塔嘴接口型(默认) 2、螺纹连接  
3、其它注明

安装:

测干净气体时,可任意安装。变送器固定使用变送器自带的两个固定孔。压力连接:螺纹适用于硬管道连接,8倒刺接口适用于软管连接。

外形图片及尺寸:

接线图: