

# 银行电话机

产品名称	银行电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	0755-27448753 15817256524

## 产品详情

一、特点： 具有摘机自动拨号功能 拨号号码可根据需要任意设定或修改

具有普通电话机的所有功能 高抗破坏性，高可靠性，防水防潮

适于在所有无人值守或有人值守环境使用 二、应用举例 用于高速公路拨打求救电话

用于铁路或地铁拨打区间电话 用于银行柜员机、城市便利站拨打投诉电话维修电话等 三、功能简介

1、客户专用的服务热线电话。

2、自动接拨功能。提起听筒，无需按键，3~5秒钟后将自动为您接拨到“客户服务中心”。

3、手动快捷功能。您可以根据您的需要选择下列菜单中的任意按键。应用举例：如：

按“1”电话银行指定号码“××××××××”按“2”ATM故障指定号码“××××××××”

按“6”国通证券委托电话指定号码“××××××××”按“8”国信证券委托电话

指定号码“××××××××”按“9”保安值班室指定号码“××××××××”

按“0”客户服务中心指定号码“××××××××” 技术规格：1.使用条件：环境温度：-10 ~+50

相对湿度：45%~95% 大气压力：86~106Kpa，环境噪声： 60dB

2.主要技术指标：工作频率：300HZ~3400HZ 振铃声级：70dB 3.拨号

3.1脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6±0.2：1.0 拨号脉冲速度：10±1次/秒

3.2双音多频（DTMF）拨号：低频群频率：697.770.852.941HZ；高频群频率：1209.1336.1477HZ

频偏： 1.5%；低频群电平：-9±3dB；高频群电平：-7±3dB 频率组合中的高低电平差：2±1dB；

谐波等总失真至少比基波电平低20dB 4.电声特性：0Km 5Km 发送响度评定值 +2dB +12dB

接受响度评定值 -8dB -1dB 侧音掩蔽评定值 +3dB +10dB