

潜水搅拌机 宁一环保 达州潜水搅拌机

产品名称	潜水搅拌机 宁一环保 达州潜水搅拌机
公司名称	南京宁一环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区横梁街道石庙社区东吴路3号（注册地址）
联系电话	18994061611 18994061611

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京宁一环保科技有限公司

调节池潜水搅拌机在运行的时候需要根据生产的需求来对物料进行搅拌，而在搅拌的过程当中有的时候转速之间是会有一些不同的，今天我们就来了解一下设备的转速为什么会不同吧。

搅拌装置里面是有的所以是一种没有死点的混合设备，而行星架上面的活动和搅拌桨底部位置的在搅拌的过程当中是会逐渐的把搅拌机内壁还有底部的物料都刮除干净的，这样可以确保物料在搅拌的时候获得更充分的混合；还有传动部件因为是机械密封的并且在上下罐体之间也是有软密封的，这样调节池潜水搅拌机可以让物料在真空的条件下更好的进行混合，这样也是可以确保物料不会发泡并且可以清除干净物料当中的空气成分；一般体内壁都是经过了加工的，所以是可以很好的把罐体内壁表面的物料都刮除干净。

调节池潜水搅拌机一般都是会装有低速搅拌部分和高速分散这两个部分的。其中低速搅拌部件都是会选择使用行星齿轮的方式进行传动，这样搅拌桨在公转的过程当中也是在自转的，这样就可以让上下还有四周的进行运动，从而可以在一个比较短的时间当中理想一个比较好的混合效果。

5. 技术性能

5.1 潜水搅拌机转动平衡自如，保证无卡死，停滞，振动等现象；

5.2 潜水搅拌机出厂前作密封气压实验，实验压力为3kg/m²，历时5分钟无泄漏现象；

5.3 潜水搅拌机采用双机械密封结构和唇形密封组织，机械密封保证在8000小时内可靠运行而不需更换；

5.4 潜水搅拌机引出电缆采用GB5013.2中YZW型橡套软电缆或性能相同的其它电缆，单台标准配置长度10m，潜水搅拌机报价，电缆密封头采用特殊硫化处理，以防电缆外皮破损，渗水至电机；

5.5 潜水搅拌机表面喷涂防腐漆，其表面光亮，无污损，碰伤，裂痕等现象；电机壳体的底漆为PVC环氧树脂，面为氯化橡胶涂料；

5.6 潜水搅拌机油室内设有密封泄漏保护装置；

5.7 潜水搅拌机引出电缆中双色线（黄/绿）规定为接地线，联接可靠。接志明显，达州潜水搅拌机，在使用期内不易磨灭；

5.8 潜水搅拌机桨叶及转子采用动平衡试验，潜水搅拌机维修，平衡精度为G6.3；

5.9 水下搅拌机可沿水平方向在120°范围内旋转，任意调整推流角度。

低速潜水推流器的安装系统普遍设计为水下池底型结构，水下部件一旦发生故障，需要放水才能维修，这样不是很方便。为弥补传统池底安装结构的不足，设计了一种水上悬挂安装系统，应用于污水处理厂的改造。

水上悬挂式安装系统分为三部分，上部分为水上固定联接座；中间为垂直悬挂式轨道桁架，下部分为V锥夹固式吸振耦合座，上中下连为悬挂式整体刚性桁架。该系统具有以下结构特点：

1、水上操作，简洁快捷。水上做预埋施工或化学螺栓固定，悬挂桁架水上规定连接座结构与安装基础相适应，安装方便，可以不放水，不会影响正常生产。

2、结构合理，承力均衡。悬挂桁架为双梁型式，底部设计两支承耦合装置，潜水搅拌机订制，沿双梁横向截面前后布置，这样就可以兼顾和保持设备的强度、刚度，以及抗击性能、抗扭曲性。

3、维修方便，省时省力。该装置水下耦合座如有故障，可将悬挂架直接拉上来维修。

4、水流流畅，效率提高。悬挂式桁架结构与传统低速潜水推流器水下装置比较，池底没有安装座和影响水流的阻挡物，水流流畅，流速不受影响，提高了推流效果和水力效率。

水上悬挂式安装系统的设计，是对水下池底型安装和设备安装的改进，并有望淘汰落后的池底安装结构，可以应用水上安装方式，简化安装、方便维修，可符合现代污水处理厂发展的需求。

潜水搅拌机报价-宁一环保(在线咨询)-达州潜水搅拌机由南京宁一环保科技有限公司提供。南京宁一环保科技有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宁一环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业

务欢迎垂询，联系人：周经理。