

D643W-16P气动不锈钢蝶阀

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | D643W-16P气动不锈钢蝶阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 650.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:D643W-16P 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

D643W-16P气动不锈钢蝶阀

一、概述:

D643H气动硬密封蝶阀系列产品，是长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗磨损的可靠性。适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体**装置。

二特点:

- 1、结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便；
- 2、密封可靠，可达到气密封无泄漏；
- 3、流量特性趋于直线调节性有**；
- 4、采用三偏心原理，使密封面近似零磨损延长了阀门的使用寿命；
- 5、应用范围广。如：可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质；
- 6、适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。

三、主要技术参数：

| | | | |
|----|--------|----|--------------|
| 公称 | PN1.0、 | 供气 | 0.4 ~ 0.7MPa |
|----|--------|----|--------------|

| | | | |
|-------------|------------|------|--------------------------------------|
| 压力 (MPa) | 1.6、2.5MPa | 压力 | |
| 阀体形式 | 直通铸造阀体 | 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 阀芯形式 | 蝶板式 | 作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 | 环境温度 | -30 ~ +70 |
| 密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |