

宏虎建材 中山加气块 中山加气块

产品名称	宏虎建材 中山加气块 中山加气块
公司名称	广东宏虎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂广场一区3座201-24
联系电话	13560686854 13560686854

产品详情

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发中山加气块

对加气混凝土砌块的质量，我们如何进行正确而规范的检测呢？

加气试样块制作

1、试样块制作要求

试样块大小为100mm × 100mm × 100mm ；

试样块允许的偏差不得超过 ± 2mm ；

每块加气块砖只能制作成3块试样块，并且成为一组 ；

用粉笔在试样块上写上编号并标明锯取部位及发气方向 ；

试样块表面必须平整，不得有裂纹或明显缺陷 ；

试样块承压面应尽可能平整，不平度应为每100mm不得超过0.1mm ；

试样块承压面应尽量与相邻面保持垂直，不垂直度不得超过 ± 1度 ；

试样块的制作数量（送检）：体积密度检测3组共9块，抗压强度检测3组共9块，干燥收缩检测3组共9块，抗冻性检测3组共9块，导热系数检测1组共2块。生产加气混凝土砌块的生产厂家自身进行的检测，因条件所限，大多数情况下除了作尺寸偏差和外观检验外，中山加气块价格，还可作体积密度检测和抗压强度检测，其它如抗冻性等的检测则不会做了。所以一个取样验收批，制作试样块用于检测的数量是6组共18块。

欢迎来电咨询宏虎！中山加气块

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发中山加气块

混凝土加气块浇筑前的注意事项

砌筑之前需要适量的洒水湿润，因为加气混凝土砌块的吸水率比较高，洒水如果少了可能会造成砂浆。

在砌筑的过程中一般水平灰缝的饱满度基本能够达到百分之九十，但是在立缝的方面很难保证其饱满度会达到百分之八十，在很多时候工人都会做假缝处理。由于混凝土加气块的强度比较低，所以很容易会造成出现裂缝，如果这种砖上墙的话会造成抹灰面的开裂，从而影响美观。

如果直接在墙体的底部进行加气混凝土砌块的砌筑，特别容易造成墙体底部的吸水，中山加气块供应，从而会形成毛细现象，使得装饰层面会出现粉化脱落，这些都是需要注意的。

欢迎来电咨询宏虎！中山加气块

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发中山加气块

加气混凝土砌块施工要点

墙体拉结钢筋设置要求：砌块墙与承重墙或柱交接处，应在承重墙或柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋，拉结钢筋沿墙或柱高每600mm左右（与砌块模数相同）设一道，每道为2根直径6mm的钢筋（带弯钩），拉结钢筋通长设置，在砌筑砌块时，将拉结钢筋伸出部分埋置于砌块墙的水平灰缝中。拉结筋采取预埋方式设置，砌筑前需检查拉结钢筋数量及位置，对于不准确或缺漏的拉结钢筋，建议按照实际排砖位置钻孔（深度100mm以上），孔洞需清理干净后灌环氧树脂胶进行植筋，后植的拉结钢筋需牢固。

切锯砌块应使用工具（锯），中山加气块批发厂家，不得用斧或瓦刀任意砍劈。

每天砌筑高度要求：加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.5m或一步脚手架高度内。但在停砌后一皮砖因其自重太轻而造成与砂浆的胶结不充分而产生裂缝，中山加气块，应在停砌时一皮砖上以一皮浮砖压顶，第二天继续砌筑时再将其取走。

设计无规定时，不得有集中荷载直接作用在加气混凝土墙上，否则，应设置梁垫或采取其他措施。现浇混凝土养护浇水时，不能长时间流淌，避免发生砌体浸泡现象。

墙体的洞口下边角处不得有砌筑竖缝。

欢迎来电咨询宏虎！中山加气块

宏虎建材(图)-中山加气块价格-中山加气块由广东宏虎建材有限公司提供。广东宏虎建材有限公司是从事“轻质砖,加气砖,加气块”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谭小姐。