

D671F-16C气动衬氟蝶阀

产品名称	D671F-16C气动衬氟蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D671F-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

D671F-16C气动衬氟蝶阀

一、产品概述

气动衬氟蝶阀(亦称耐腐蚀气动蝶阀)是由气动活塞式执行器及四氟密封蝶阀组成。适用于温度 200℃，有腐蚀性或洁净度有一定要求工况，气动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料，防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质，气动衬氟蝶阀是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品。全衬聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里阀，具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。耐腐蚀气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温稀硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

二、主要特点

- 1、体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
- 2、密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。
- 3、流量特性趋于直线,调节性能*优。
- 4、结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。
- 5、可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀门的使用。
- 6、可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。

7、更换零件衬里材质可适用于各种介质。

三、主要技术参数

阀体

阀体形式	直通铸造蝶阀
公称通径	DN50 ~ 1000mm
公称压力	PN1.0、1.6 MPa
法兰标准	JIS B220、JB/T79 、ANSI B16.5-19 81、GB/T9113 、HG20594-97 、HG20618-97 等
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	一体式
压盖型式	压盖压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯 填料、柔性石 墨填料