

# 大连建筑工地，施工用专用围挡，道路施工围挡

产品名称	大连建筑工地，施工用专用围挡，道路施工围挡
公司名称	大连市西岗区盛兴丝网经销部
价格	45.00/米
规格参数	品牌:九州 型号:齐全 产地:大连
公司地址	大连市西岗区香周路22号
联系电话	15142335532

## 产品详情

### 大连建筑工地，施工用专用围挡，道路施工围挡

根据施工地点，条件不同而不同。建筑工程必须全封闭，市区主要道路或人流大的不得低于2.5米，其余不得低于1.8米，一般半封闭多见于市政工程，所谓的半封闭指两面或三面设立围挡，一面或两面开放，便于施工机具材料的进出。具体要怎么设置根据招标文件、图纸、现场环境，施工组织设计在保证安全的情况下来确定。举个例子，假设市政工程在闹市，一个道路维修工程，半幅开放交通，半幅维修，这个时候就需要全封闭，保证不会有行人误入而引发危险。再假设一条新建道路位于郊区，一端与老路相接，另一端为野地，那么只需要在新老路交接处设立单面的围墙和一扇门即可，其余三面可以不封闭。全封闭围挡：将整个施工范围用硬质材料围起来，组成全封闭围墙半封闭：有一面或多个面不设围挡的，即为半封闭。

工程围挡广告，已成为楼盘开发必不可少的配套项目。\*\*的工程围挡广告，既对建设工地起到美化作用又能吸引行人的关注。工程围挡达到美化和宣传的目的。因此，工程围挡日益受到房地产开发商的重视。

主体结构为钢结构，多数情况下以角钢焊接的方笼为主立柱，在一些特殊路段也有用矩形管、球形网件等连接，地基浇筑大小受施工现场土质、受风大小影响。面板部分主要用镀锌板封面，还有部分用彩钢板，此中工艺围挡高度2~8米，画面及照明设施，一般与甲方协商，画质肯定是越贵相应的效果质保时间久一些。

不过实际制作工程围挡广告时有几点忌讳的地方，布局不能过于平，在色彩上尽量鲜艳\*忌讳整体色调暗淡无光起不到夺目的效果。内容上不能冗长没有内容，空洞无物。然后层次上要清楚不能混乱，

工程围挡在实际的制作过程当中，不一定是一帆风顺的，有的时候有树木的遮挡，有的时候有街角转弯的限制，那么我们为了能够更好的突出工程围挡的广告效应，那就要因地制宜，制作出适合自己项目的围挡。

工程围挡广告的排列要根据项目宣传的实际情况来定，要有比较明晰的排列示意图，这样才能让施工人员和开发商看得清楚明白。

工程围挡为在围挡安装的时候应当做好安装的前期工作，比如需要将一些绿化的树木移栽到其他地方，以至于安装市政施工围挡后稳固，不容易被倒下和避免被大风吹倒，安装市政施工围挡时必须以不影响行人安全和通行的前提下进行。当施工围挡安装完毕后需要将施工工地和外界彻底隔离，以至于不被不相干人等进入施工地域，以免进入施工地区发生危险。安装好施工围挡后请安排专人在安装水工围挡的外部进行巡逻维持因安装围挡引起道路不便的次序。\*后强调一点在市政施工围挡附近禁止摆放杂物，泥土等不相关的东西，保持市政施工围挡的整洁美观，而不影响市容市貌。