

藕池防渗土工布常用规格厚度

产品名称	藕池防渗土工布常用规格厚度
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.10/平方米
规格参数	厚度:0.3-0.8mm 作用:防根刺,保水 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

防渗土工布是一种用于防水、防渗、保水、隔离和增强的高分子材料，其应用范围非常广泛，特别是在藕池防渗方面有着十分重要的作用。以下是藕池防渗土工布的常用规格厚度。

厚度藕池防渗土工布的厚度通常在0.3-0.8mm之间，这种土工布的厚度超薄，但是仍然拥有着非常坚固的防渗能力，能够大幅度地防止藕池内的水渗漏，保证水源不受到外界环境的干扰。

作用藕池防渗土工布的主要作用是防根刺和保水。这些功能往往被用于藕池的内部构建防渗层，防止水从底部下渗，并把水源保存在池内，减少水的浪费和流失，保障藕农的用水需求。

宽幅藕池防渗土工布的宽幅通常为6m，这种宽幅适合于大面积的土地覆盖，减少了施工工期，并减轻了劳动力的负担。

藕池防渗土工布的价格通常在5.10元/平方米左右，深得广大藕农的喜爱。