

餐馆送新风 送新风 诚运力通通风管道

产品名称	餐馆送新风 送新风 诚运力通通风管道
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

产品详情

6) 聚酯纤维织物风管。断面形状为圆形或半圆形。可在风管表面上开设纵向条缝口或圆形孔口送风。质量轻、无噪声、表面不结露、安装、拆卸方便，酒店送新风，易清洗维护。适用某些生产车间及允许风管明装的公共建筑空调系统。

7) 玻镁风管。风管根据结构分为：整体普通型风管、整体保温型风管、组合保温型风管。结构层由玻璃纤维布和氯氧镁水泥构成，餐馆送新风，保温材料是聚乙烯发泡塑料或轻质保温夹芯板，属于一种替代无机玻璃风管和玻璃纤维风管的新一代环保节能型风管。管板材表面光滑、平整、漏风率低。具有良好的隔音、吸音性能，不燃、抗折、耐压

吸收率小、无吸潮变形现象，厨房排烟送新风，使用寿命长。

武汉诚运力通通风管道工程有限公司，主要生产通风管道、风机风阀、净化产品、风管工程、油烟净化工程、冷风机系列、冷风机工程。

通风工程制作方法

- 1、通风、空气调节工程所使用的主要材料、设备、成品半成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
- 2、通风工程必须按批准的设计图纸施工。
- 3、通风管道制作的尺寸应按图施工，均以内径为准，送新风，连接管应与阀体相吻合。
- 4、圆形弯管的弯曲半径和少节数及矩形弯管的弯曲半径应按《建筑安装工程施工技术操作规程》中有关规定执行。

5、圆形风管的三通，其夹角为90°。

6、风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。7、风管厚度按标准。

武汉诚运力通通风管道工程有限公司，主要生产通风管道、风机风阀、净化产品、风管工程、油烟净化工程、冷风机系列、冷风机工程。

通风机(fan)是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。通风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气和推进等。

餐馆送新风-送新风-诚运力通通风管道(查看)由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。武汉诚运力通通风管道工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诚运力通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司还是从事通风管道工程，厨房通风管道工程，车间通风管道工程的厂家，欢迎来电咨询。