

# 拉链检测 金属拉链检测 塑料拉链检测

产品名称	拉链检测 金属拉链检测 塑料拉链检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

拉链检测 金属拉链检测 塑料拉链检测

## 拉链测试的一些基本问题

拉链是服装上常用到的辅料之一，其性能好坏对服装的质量影响较大。质量差的拉链会让穿着者形象不佳或者导致服装不能使用。所以采购商和消费者也非常关注拉链的相关测试。

### 1. 拉链测试都有哪些项目？

关于拉链测试的主要项目集中在拉链的强力和耐用性方面。对于金属拉链或金属拉攀的拉链，还经常会涉及镍含量的测试。

### 2. 拉链如何分类？

按照结构分：开尾（单开尾、双开尾）和闭尾（单头闭尾、双头闭尾）。

按照材质分：金属拉链、塑料（注塑）拉链和尼龙拉链。

按照规格分：

BS/AS 标准：根据重量和\*终用途分为 U/L、L、M、M/H 和 H 五类；

ASTM 标准：根据拉链大小分为 1/2、3/4、5/6、7、8/9 和 10，而每组型号又分为 A-G 型；

QB/T 标准：根据链齿啮合后宽度分为金属拉链分 2-9 型、注塑拉链分 3-9 型和尼龙拉链分 2-10 型。

### 3. 拉链测试有哪些相关标准？

目前国内外关于拉链的标准主要有 ASTM D 2061、BS 3084、AS2332、QB/T 2171-2173。其中，除 ASTM 标准外，其他标准均为产品标准，即标准均规定了拉链的强力和耐用性能的质量要求。

### 4. 不同标准对拉链强力及耐用性测试有什么不同？

不同的标准要求的测试项目不同。例如，QB 里面的拉合轻滑度、拉头拉片抗扭力和拉头抗张力在其他标准中没有要求，下止分离强力在 AS 标准中没有要求，ASTM 标准对耐用性测试（往复拉动次数）没有要求，等等。

不同类型的拉链，测试项目也不同。如，插件拉出强力仅针对开尾拉链、拉头自锁强力仅针对带锁拉链、下止平拉强力仅针对闭尾拉链。此外，不同材质的拉链，测试项目也不同，如尼龙拉链不要求做链牙拔出强力等。