

提供冷库门密封条经销|双排e型密封条厂家到安达

产品名称	提供冷库门密封条经销 双排e型密封条厂家到安达
公司名称	安达橡胶密封件有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	
公司地址	邢台河北省邢台清河县城关工业区
联系电话	0319-5536809 15132963538

产品详情

提供冷库门密封条经销|双排e型密封条厂家到安达冷库门密封条、双排e型密封条性能特点

：防水、防尘、防漏、防震、隔温、耐高低温、耐老化、耐油、耐酸碱、耐臭氧、无毒无味。生产各种集装箱、冷藏箱、密封条、各种车辆、轮船、建筑门窗密封条、各种橡胶密封件、汽车密封条，车门挡水条，车门导槽，多复合组合门条，发泡海绵条，植绒条，软硬复合制品等。安装在车底盘关键部位，这种车密封系统可以防止车外的气体、雨点进入车内，减少噪音，我们这个系统不仅可以提供驾驶中的安全和舒适，而且给您感觉上的享受。汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~ 120 °C）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。已经长期与各大汽车厂商配套。

产品规格：建议适用温度范围：PVC材质 -20 °F - 150 °F (-29 °C - 65.5 °C) EPDM材质 -40 °F - 248 °F (-40 °C - 120 °C) 内部金属夹具材料：铝或钢 制造标准：1、TB 1964-87

《客车门窗用密封条检验方法》2、HG/T 3088-1987《车辆门窗橡胶密封条》橡塑密封条生产线，在密封条生产配方上有独到的研制，在选材上采用先进的热塑性橡胶Santoprene*或采用三元乙丙橡胶与氯磺化聚乙烯复合并用，生产出抗臭氧特性、抗紫外光性能、耐化学溶剂好，使用温度范围广（-60至135 °C），合乎环保原则的EPDM/PVC复合胶条，可取代三元乙丙橡胶，各类门窗、伸缩缝、幕墙，也可根据用户要求，生产各类异型硅胶密封条。三元乙丙(epdm)橡胶密封条 三元乙丙(EPDM)胶条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40 ~ 120 °C）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。提供冷库门密封条经销|双排e型密封条厂家到安达